

Ficha Técnica

General

Artículo número: 000014Y VH 77 V

Descripción : Lijadora orbital con extracción de polvo



Especificaciones

Información técnica

Voltaje (V): 230
Potencia (W): 350
Intensidad (A): 1,7
Peso: 3.600g
Velocidad: 6.000 r.p.m.
Diámetro orbita: 5mm.
Base lijado: 001403 Standard: Base autoadhesiva de caucho 115 x 208mm. con agujeros.

Accesorios

Art. no. 640### Opcional: Hamach Dynamic Hojas 115 x 280mm. con agujeros.

Recomendaciones para los abrasivos

Existen varias calidades de abrasivos para este tipo de lijadora.
Está previsto el uso de abrasivos con 10 agujeros, sujetos con los clip de sujeción
Medidas de las hojas Standard: 115 x 280mm.
También se pueden usar hojas sin agujeros, pero en este caso no será posible la aspiración del polvo.

Recomendaciones para la granulometría

La elección de la medida del grano depende del objeto a lijar. Hamach recomienda:
Lijado de madera: 80-120
Lijado de pinturas: 80-120-180
Lijado de metal: no
Lijado de sintéticos: 180-280
Estas son recomendaciones generales. Para trabajos específicos; se deberán seguir las recomendaciones del proveedor de pintura o de E.M.M. International B.V.
Las recomendaciones anteriores no dan derechos de garantía.

Comentarios

Muy adecuada para todos los trabajos de nivelación de superficie en poliéster, productos de preparación, acabados, madera y plásticos.
Suministrada con conexión para la aspiración de polvo.

Expedido por:

E.M.M. International BV
Marsweg 59
8013 PE Zwolle
Holanda

Telef. +31 38 4676600
Fax +31 38 4676699
www.emm.com