



Scheda Tecnica

<p>Generale</p> <p>Codice articolo: 814x (8142, 8141, 8140)</p> <p>Descrizione: Colad Antidust Protezione superficie umida; rivestimento cabina appiccicoso</p>	
<p>Caratteristiche</p> <ul style="list-style-type: none">• Pronta per essere applicata con pistola a spruzzo (ugello da 1.8, 2.0 e pressione a 2-3 bar), pennello e/o rullo• Prodotto pensato per fare aderire polvere e vaporizzazione in eccesso alla superficie delle pareti della cabina di verniciatura• E' un liquido adesivo per cabine forno• Colad Antidust attira polvere, impurità, gli spolveri e i vapori della verniciatura• Temperatura massima de impiego: 60°C• Colad Antidust di colore trasparente è ha un odore gradevole e non inquina• Spessore del rivestimento consigliato; 100-125 micron (in 1 o 2 strati)• Consigliato per 85 cicli in cabina e/o 1 mese• Migliori prestazioni con un'umidità < 45% UR e temperature inferiori a 60-65 gradi• Tenere: 2 anno se conservato a una temperatura compresa tra 5 e 30 gradi <p>Confezione:</p> <ul style="list-style-type: none">- N. art. 8140: Latte da 20 L- N. art. 8141: Latte da 10 L- N. art. 8142: Latte da 5 L	
<p>Annotazioni</p> <ul style="list-style-type: none">- Facile da applicare a pistola, a pennello o a rullo- Si può togliere facilmente il prodotto con acqua calda e idropulitrice, anche dopo un lungo periodo- Grazie a Colad Antidust, il forno resterà pulito e in perfetto stato	
<p>Disconoscimento:</p> <p>Scheda tecnica e scheda di sicurezza dei materiali; è responsabilità dell'utilizzatore leggere, comprendere e applicare le informazioni contenute nella scheda tecnica via www.colad.co. È responsabilità dell'utilizzatore leggere e applicare le informazioni.</p> <p>I prodotti sono per uso professionale. Indossare gli indumenti e i dispositivi di protezione necessari. Eseguire sempre le riparazioni in conformità alle specifiche e alle istruzioni OEM. Tutte le informazioni sono messe a disposizione dell'utente perché le consideri, facendo le opportune verifiche. Le applicazioni d'uso specifiche e le condizioni di utilizzo non sono soggette al controllo di EMM International B.V.. È responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità di ciascuno dei prodotti menzionati per l'applicazione specifica desiderata.</p>	
<p>Creato da: EMM International BV Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands www.emm.com</p> <p></p> <p>T +31(0)38 467 66 00 www.colad.it</p>	