

Artikelnummer: 915033

Omschrijving: UV Plamuur Transparant

EAN: 8714247067444



Bekijk nu op  YouTube



Colad UV Plamuur Transparant

Gebruiksklare transparante UV Plamuur, voor eenvoudige reparatie van steenslag.

De Colad Fast Curing System transparante UV Plamuur is een UV Plamuur die speciaal ontwikkeld is om steenslagschade te vullen. U hoeft alleen maar te vullen, schuren en polijsten om een vlak oppervlak te verkrijgen en te voorkomen dat u een te groot oppervlak spuit. Perfect geschikt voor slimme reparaties van kleine plekjes. De plamuur is een 1-componentig product en is eenvoudig aan te brengen op verschillende ondergronden, zoals metaal en kunststoffen. Breng de plamuur aan met de bijgeleverde Colad Paint Touch-Up Sticks om zelfs de kleinste gaatjes te vullen. Gemakkelijk te drogen met de Colad Fast Curing System UV-lamp, met een maximale belichtingstijd van 5 seconden. Onmiddellijk klaar voor verdere verwerking.

Eigenschappen:

- 1-componentplamuur
- Oplosmiddelvrij
- Styreenvrij
- Geleverd in een zwart, UV-bestendig kunststof flesje
- Voor het gemakkelijk repareren van zelfs de kleinste steenslagschade

Voordelen:

- Gebruiksklaar; geen verharder nodig
- Inclusief opbrenggereedschap (Colad Paint Touch-Up Sticks)
- Geen krimp
- Vul zelfs de kleinste steenslagschade met de meegeleverde Colad Paint Touch-Up Sticks
- Speciaal ontworpen voor het repareren van de kleinste steenslagschade
- Beperkt het te spuiten oppervlak

Verpakkingsinformatie

3 flesjes + 100 touch-up sticks per doos. 6 dozen in displaydoos.

Technische informatie

- Kleur: Transparant
- Inhoud: 50 ml (UV-bestendige zwarte plastic fles)
- Bewaren: Bij 20°C - binnen / vóór gebruik beschermen tegen UV-lichtbronnen en direct zonlicht.
- Houdbaarheid: 24 maanden
- Verpakking: 3 flesjes + 100 Touch-Up Sticks per doos

- Verpakking: 6 dozen in displaydoos

Veelgestelde Vragen

> **Heeft de plamuur een specifieke verharder nodig?**

Nee, dit is een 1-componentproduct, waardoor er geen verharder nodig is.

> **Heeft deze UV Plamuur een specifieke oppervlaktebehandeling nodig?**

Nee, de voorbereiding wijkt niet af van die van een normale plamuur. Reinig, schuur indien nodig en ontvet het oppervlak vóór het aanbrengen.

> **Kan ik de UV Plamuur laten uitharden in normaal zonlicht?**

Hoewel normaal zonlicht UV-straling bevat, wordt het uitharden van uw UV-product op deze manier afgeraden. De zon produceert onregelmatige straling, wat kan leiden tot een ongelijkmatige uitharding van de plamuur en mogelijke hechtingsproblemen.

Gerelateerde producten



9000

UV Drooglamp



915020

UV Plamuur Grof



915011

UV Plamuur Fijn



9910

Lak Touch-up Sticks



MSDS

Disclaimer

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de informatie in dit document te lezen, te begrijpen en toe te passen. Producten zijn alleen voor professioneel gebruik. De benodigde beschermingsmiddelen en kleding moeten worden gedragen. Reparaties moeten altijd worden uitgevoerd in overeenstemming met OEM richtlijnen en voorschriften. Alle informatie dient ter overweging, onderzoek en verificatie door de gebruiker. Het specifieke gebruik, de toepassing en de gebruiksomstandigheden vallen buiten de controle van EMM International BV. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van het product voor de specifieke toepassing van de gebruiker te bepalen.