

Référence: 915011

Spécifications: Mastic Fin UV

EAN: 8714247049198



Regarder sur  YouTube



Colad Mastic Fin UV

Mastic UV prêt à l'emploi, pour combler les trous les plus microscopiques.

Le Colad Fast Curing System Mastic Fin UV est un mastic UV intégral pour effectuer les finitions des petites irrégularités. Idéal pour les retouches intelligentes et de précision. Le mastic est un produit à base d'un composant unique, ce qui facilite son application. Peut être appliqué sur diverses surfaces, comme le métal et le plastique. Le mastic peut être appliqué à l'aide d'une cale et son tube pratique facilite le dosage. Facile à sécher avec la lampe de séchage UV, le temps de séchage dépend de la distance d'exposition et de l'épaisseur de la couche. Immédiatement prêt pour la suite du traitement.

Caractéristiques

Mastic à base de composant unique
Livré dans un tube noir résistant aux UV
Pour la finition des petites irrégularités

Avantages

Prêt à l'emploi ; aucun ajout de durcisseur nécessaire
Dosage facile grâce au tube
Application facile
Spécialement conçu pour combler les trous les plus microscopiques
Plusieurs fines couches peuvent être appliquées l'une après l'autre
Le temps de séchage dépend de la distance d'exposition et de l'épaisseur de la couche

Mode d'emploi

Le produit est prêt à l'emploi (composant unique). Assurez-vous que la surface est poncée, propre, sans poussière et dégraissée. Appliquez le Fast Curing System Mastic Fin UV en fines couches à l'aide d'une spatule (pour de meilleurs résultats, utilisez les cales Colad - Réf 9105/9107 ou les palettes japonaises Colad - Réf 9100). Assurez-vous que l'épaisseur de la couche appliquée ne dépasse pas 1 mm. Plusieurs couches fines assurent un meilleur résultat final. Séchez le mastic UV à l'aide de la Colad Fast Curing System Lampe de séchage UV (réf. 9000). Le temps de séchage dépend de la distance d'exposition et de l'épaisseur de la couche. Plusieurs couches peuvent être appliquées immédiatement l'une après l'autre. Vous pouvez appliquer la couche suivante directement après séchage de la première couche. Aucun ponçage n'est nécessaire. Lorsque vous avez terminé, poncez la surface, vous êtes prêt pour le traitement ultérieur.

Surface rugueuse ? Si nécessaire, commencez par le Colad Fast Curing System Mastic Grossier UV (réf. 915020) pour égaliser la surface. Une fois terminé, aucun ponçage n'est nécessaire entre les deux étapes. Vous pouvez commencer à appliquer le Mastic Fin UV juste après.

Informations sur le conditionnement

Tube de 220 g résistant aux UV. 12 tubes par carton.

Caractéristiques techniques

- Couleur: Gris
- Contenu: 220 g (tube noir résistant aux UV)
- Stockage: Entreposer entre +7 °C et +25 °C à l'intérieur. Avant application, protégez le produit des sources de lumière UV et de la lumière directe du soleil.
- Durée de conservation: 24 mois
- Conditionnement: 12 tubes par carton

Questions Fréquemment Posées

> **Le mastic a-t-il besoin d'un durcisseur spécifique ?**

Non, il s'agit d'un produit à base d'un composant unique qui rend l'utilisation d'un durcisseur inutile.

> **Ce mastic UV nécessite-t-il une préparation spécifique de la surface ?**

Non, la préparation n'est pas différente de celle nécessaire à un mastic normal. Dégraissez, poncez et nettoyez la surface avant application.

> **Puis-je sécher le mastic UV à la lumière naturelle du soleil ?**

Bien que la lumière naturelle du soleil contienne des rayons UV, nous ne vous recommandons pas de sécher votre mastic UV de cette manière. Le soleil produit des rayons irréguliers qui pourraient sécher la couche de mastic de manière irrégulière et provoquer des problèmes d'adhérence.

> **Quelle est la durée de conservation du mastic UV ?**

24 mois

> **Sur quelles surfaces le Mastic UV peut-il être utilisé ?**

Le Mastic UV peut être utilisé sur des surfaces en métal, en aluminium et en plastique utilisés sur les parties extérieures d'une voiture.

Produits associés



915020

Mastic Grossier UV



9000

Lampe de séchage UV



915033

Mastic UV Transparent



5087

Lunettes de sécurité UV



MSDS

Avis de non-responsabilité

Il incombe à l'utilisateur de lire, de comprendre et d'appliquer les informations contenues dans cette fiche technique. Les produits sont réservés à un usage professionnel. Il convient de porter l'équipement et les vêtements de protection nécessaires. Les réparations doivent toujours être effectuées conformément aux directives et réglementations de l'équipementier. Toutes les informations sont destinées à être examinées, étudiées et vérifiées par l'utilisateur. L'utilisation spécifique, l'application et les conditions d'utilisation échappent au contrôle d'EMM International BV. Il incombe à l'utilisateur de déterminer si le produit convient à son application spécifique.