

Scheda Tecnica

<p>Generale</p> <p>Codice articolo: 6861 Descrizione: Colad Film di protezione delle luci</p>																					
<p>Specificazione: Un film protettivo trasparente in 4 strati per proteggere le lampade e le finestre della cabina. Facile da rimuovere staccando semplicemente gli strati uno a uno. 1 rotolo = 19 m2.</p> <p>Caratteristiche e vantaggi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantiene pulite le lampade e le finestre • Facile da rimuovere staccando gli strati uno a uno • Facile da applicare a mano <p>Molto efficace ed efficiente se usato con il rivestimento per cabina bianco Blizzard White Colad (Art. n. 8145).</p> <p>Specifiche tecniche:</p> <table border="1" data-bbox="178 1137 1385 1473"> <tr><td>Colore</td><td>Trasparente</td></tr> <tr><td>Confezione</td><td>1 rotolo</td></tr> <tr><td>Unità di imballaggio</td><td>1 pezzo</td></tr> <tr><td>Materiale</td><td>Polipropilene (PP) (antistatico) con proprietà adesive</td></tr> <tr><td>Temperature di fusione</td><td>120°C</td></tr> <tr><td>Spessore</td><td>220 micron</td></tr> <tr><td>Temperature di applicazione</td><td>Tra 15°C e 40°C</td></tr> <tr><td>Stoccaggio</td><td>Preferibilmente a 20°C</td></tr> <tr><td>Durata di conservazione a magazzino</td><td>2 anni</td></tr> <tr><td>Taglia</td><td>46 cm x 42 m (lunghezza)</td></tr> </table> <p>Preparazione e trattamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Applicare su una cabina nuova o ridipinta di recente. • Assicurarsi che le finestre e le lampade siano pulite e non presentino tracce di grasso. • Increspature e bolle di piccole dimensioni possono causare la perdita delle proprietà adesive. • Il film è trattato per garantire l'adesione della vernice. • Rimuovere staccando il film dalla parete strato per strato. Rimuovere ogni strato dopo 250 cicli o 3 mesi (l'opzione che si verifica per prima). • Trascorrerà un po' di tempo prima di aver esaurito tutti e 4 gli strati del film e che sarà necessario riapplicarlo. • Facile da rimuovere senza trasferimento di adesivo. • Perfetto con il rivestimento per cabina bianco Blizzard White Colad. 		Colore	Trasparente	Confezione	1 rotolo	Unità di imballaggio	1 pezzo	Materiale	Polipropilene (PP) (antistatico) con proprietà adesive	Temperature di fusione	120°C	Spessore	220 micron	Temperature di applicazione	Tra 15°C e 40°C	Stoccaggio	Preferibilmente a 20°C	Durata di conservazione a magazzino	2 anni	Taglia	46 cm x 42 m (lunghezza)
Colore	Trasparente																				
Confezione	1 rotolo																				
Unità di imballaggio	1 pezzo																				
Materiale	Polipropilene (PP) (antistatico) con proprietà adesive																				
Temperature di fusione	120°C																				
Spessore	220 micron																				
Temperature di applicazione	Tra 15°C e 40°C																				
Stoccaggio	Preferibilmente a 20°C																				
Durata di conservazione a magazzino	2 anni																				
Taglia	46 cm x 42 m (lunghezza)																				
<p>Prodotti correlati di Colad: Codice articolo: 8146 – Descrizione: Colad Rivestimento per cabina pelabile.</p>																					
<p>Disconoscimento: Scheda tecnica e scheda di sicurezza dei materiali; è responsabilità dell'utilizzatore leggere, comprendere e applicare le informazioni contenute nella scheda tecnica. Le informazioni sul lavoro e sulla sicurezza</p>																					

ambientale sono disponibili sulla scheda di sicurezza del materiale(MSDS) via www.colad.it. È responsabilità dell'utilizzatore leggere e applicare le informazioni.

I prodotti sono per uso professionale. Indossare gli indumenti e i dispositivi di protezione necessari. Eseguire sempre le riparazioni in conformità alle specifiche e alle istruzioni OEM. Tutte le informazioni sono messe a disposizione dell'utente perché le consideri, facendo le opportune verifiche. Le applicazioni d'uso specifiche e le condizioni di utilizzo non sono soggette al controllo di EMM International B.V. È responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità di ciascuno die prodotti menzionati per l'applicazione specifica desiderata.

Creato da:

EMM International BV
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands
www.emm.com



T +31(0)38 467 66 00
www.colad.it