

Ficha Técnica

Dados gerais

Código artigo: 4325

Descrição: Colad Magic Fix - Cola e pó de enchimento



Repare (quase) tudo com Colad Magic Fix. O Colad Magic Fix é composto por uma super cola e um pó de enchimento/reforço, que permite uma reparação superrápida e superforte de vários materiais. Se vale a pena reparar, repare, lixe e pinte em poucos passos simples.

Cola quase todos os materiais. Encha fissuras, orifícios e aberturas com o pó de reforço! Os objetos recuperam a forma original rapidamente. Pode usar tanto em peças visíveis como em peças não visíveis. Após a reparação, o Magic Fix pode ser lixado e pintado. Consiga uma reparação ultrarresistente e duradoura em apenas alguns segundos. O Magic Fix permite concluir o seu trabalho de reparação rapidamente.

- Embalagem: 6 x cola, 2x pó de reforço preto, 1 x pó de reforço cinzento, 1 x pino vermelho, 1 x luva, 1x colher.

- Dimensões da embalagem C x L x A (cm): 5,5 x 12,5 x 12 cm.

- Unidade de embalagem: em caixa de cartão com 8 embalagens, pode ser utilizada como expositor no balcão.

-  Magic Fix cola (A): Embalagem aberta: ½ ano
- Vida útil: 2 anos
- Resistência à temperatura: a 160°C
- Resistente a: óleo
- Tempo de secagem: 7 segundos
- Capacidade de processamento: após 7 segundos
- Após a aplicação: permite lixar e pintar

Reparações:

• Aço • Plástico • Alumínio • Fibra de vidro • Fibra de carbono • Plástico • Borracha • E muito mais...

Pó de reforço/enchimento:

Utilize o pó de enchimento em combinação com a cola para encher fissuras ou espaços entre materiais e ligá-los. Ao trabalhar com plásticos, utilize o pó de enchimento.

O pó preto de enchimento destina-se a superfícies de cor escura, como peças de plástico. O pó cinzento de enchimento destina-se a superfícies de cor clara, como o metal.

Por exemplo, utilize o pó de enchimento para:

• Pontos de montagem de para-lamas de automóveis • Plásticos duros dos puxadores das portas • Coberturas de automóveis de estilo B • Enchimento e perfuração • Reinstalar um parafuso • Radiadores • Aparelhos • Espelhos retrovisores • Coberturas • Grelhas • Ferramentas manuais • Aberturas • Para-lamas

Instruções de aplicação:

Duas formas de reparar.

1) Colar os componentes.

Preparação:

Limpe a superfície de resíduos de tinta, pó, massas lubrificantes e óleos; certifique-se de que a área a reparar está limpa e seca. Lixe a superfície com papel de lixa. Use a luva incluída para proteger a mão. Use também a proteção para os olhos Óculos de segurança Colad (art .n.º 5085).

Passo 1:

Use uma faca para cortar o bico do Pó de reforço Colad Magic Fix. Corte a parte superior do bico de cola.

Passo 2:

Aplique uma pequena quantidade de Cola Colad Magic Fix num lado e pressione ambas as partes firmemente durante alguns segundos. Aguarde 7 segundos e está pronto.

2) Encha as fissuras com Pó de enchimento e cole as peças.

Preparação:

Limpe a superfície de resíduos de tinta, pó, massas lubrificantes e óleos; certifique-se de que a área a reparar está limpa e seca. Lixe a superfície com papel de lixa. Use a luva incluída para proteger a mão. Use também a proteção para os olhos Óculos de segurança Colad (art .n.º 5085).

Passo 1:

Use uma faca para cortar o bico do Pó de reforço Colad Magic Fix. Corte a parte superior do bico de cola.

Passo 2:

Dependendo do substrato ou do resultado pretendido, escolha a cor preta ou cinzenta do Pó de reforço Colad Magic Fix. Coloque a quantidade adequada de Pó de reforço Colad Magic Fix para cobrir a cola no ponto a reparar ou a encher (furo/fissura) em camadas de um máximo de 2 mm. Certifique-se de que o Pó de reforço Colad Magic Fix tem uma distribuição uniforme. Se necessário, use o aplicador para regular a forma e a dosagem do pó.

Passo 3:

Em seguida, coloque Colad Magic Fix no pó de reforço até que o pó deixe de absorver a cola. Certifique-se de que a ponta do aplicador da cola não adira pó de reforço. A cola e o pó formam um selante forte e duro em poucos segundos. Pode ser trabalhado após 7 segundos. Se a espessura de reparação não for suficiente, repita os passos 2 + 3.

Sugestão: ao encher grandes furos ou fissuras, poderá ser necessário usar fita para cobrir a parte inferior e permitir o posicionamento do pó de enchimento antes de aplicar a cola no pó de reforço. Aplique várias camadas (pó + cola) ao encher furos ou fissuras fundas, de acordo com a descrição acima, para se certificar de que a ligação é completamente forte.

Atenção:

- A reação química provocada pelo pó de reforço e a cola Colad Magic Fix pode queimar a pele.
- Evite qualquer contacto com a pele e com os olhos e evite respirar os gases.
- Utilize numa área bem ventilada.
- Caso cole os dedos, aplique um solvente como acetona nas áreas de contacto e, em seguida, lave com água.
- Em caso de contacto com os olhos, lave de imediato com água.
- A Cola Colad Magic Fix e o pó de reforço não são eficazes em superfícies de polietileno.

Magic Fix – Cola (A) - Atenção:

H319-Provoca irritação ocular grave. H335-Pode provocar irritação das vias respiratórias. H315-Provoca irritação cutânea. P261-Evitar respirar os vapores ou aerossóis. P280-Usar luvas de protecção, protecção ocular e facial. P312-Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS / médico. EUH202-Cianoacrilato. Perigo. Cola à pele e aos olhos em poucos segundos. Manter fora do alcance das crianças. EUH208-Contém 1,4-Dihidroxibenzeno. Pode provocar uma reacção alérgica. 2-cianoacrilato de etilo. Em caso de acidente ou doença súbita ligue 112. CIAV - Centro de Informação Antivenenos do INEM (Instituto Nacional de Emergência Médica), Rua Almirante Barroso 36, 1000-013 Lisboa, Telefone URGÊNCIA (24h): Em caso de intoxicação ligue 808 250 143.

FDSM:

leia a nossa Ficha de Dados de Segurança Médica para obter mais informações sobre os riscos das substâncias perigosas deste produto.

Precauções:

Use produtos de proteção ao utilizar o Colad Magic Fix.

- Luvas de nitrilo Colad cinzentas, art. n.º 53800#
- Óculos de segurança Colad, art .n.º 5085

Publicado por:

EMM International BV
The Netherlands
www.emm.com



T +31(0)38 467 66 00
www.colad.pt