

Fiche technique

Généralités

Référence : 8146

Désignation : Ice Transparent Protection pelable pour cabines



Remarques :

Un revêtement protecteur transparent qui forme une couche résistante. Protège vos lampes et fenêtres du brouillard de peinture et se retire facilement par décollement.

Instructions pour l'application :

Nettoyer toute particule de saleté et/ou autre trace grasseuse de la surface à protéger. Bien mélanger avant emploi et ne pas diluer. Appliquer au pistolet pulvérisateur, à l'aide d'un système Airless, au pinceau ou au rouleau (Airless : buse 417, pression de pulvérisation 100-150 bar. Pistolet : buse 2,5 ; pression de pulvérisation 3 bar). Épaisseur de couche recommandée : 150 microns. Appliquer généreusement jusqu'à obtention d'une couleur laiteuse. Elle deviendra transparente une fois sèche. Laisser sécher à température ambiante. Ne pas superposer plusieurs couches. Cela réduirait la transparence.

ATTENTION !

Pour un résultat optimal : appliquer sur une zone d'essai d'environ 30 cm x 30 cm, attendre 24 heures et vérifier si la couche se décolle facilement.

Retrait :

Retirer la couche en la décollant ; le résidu éventuel s'enlève avec de l'eau chaude ou au nettoyeur à haute pression. Afin de faciliter le décollage, couper les bords extérieurs avec soin (à l'aide d'un couteau tranchant) avant le retrait. Chauffer la cabine peut faciliter l'opération.

Usage maximal : 250 cycles de cabine ou 3 mois.

Humidité conseillée :

40 – 60 %.

Caractéristiques techniques :

Conditionnement	Bidon de 5 litres
Pouvoir couvrant	4-6 m ² par litre
Durée de conservation	1 an après production à 20°C (voir date de péremption sur le bidon)
Substance	À base d'eau
Couleur de la protection	Transparent, non teinté
Temps de séchage total	6-8 heures (à 20° C) (temps de séchage réduit avec apport d'air)
Résistance à la chaleur	Jusqu'à 60°C
Temps avant utilisation après application	± 2 heures
Épaisseur	150 microns minimum

Séchage à 20°C/60% HR	Surface à au moins 12 °C et humidité relative maximale de 80%	
Usage maximal	250 cycles de cabine ou 3 mois	
Produits Colad associés :		
Réf. : 8145 – Désignation : Blizzard White		
Réf. : 8200 – Désignation : Dust Control		
Avvertissement :		
<p>Fiche technique et fiche de données de sécurité. L'utilisateur est tenu de lire, d'assimiler et d'appliquer les informations présentées sur la fiche technique. Pour plus d'informations sur la sécurité du poste de travail et de l'environnement, se référer à la fiche de données de sécurité (MSDS) via www.colad.co.</p> <p>Ces produits sont réservés à un usage professionnel. Il est nécessaire de porter un équipement et des vêtements de protection. Les réparations doivent toujours être effectuées conformément aux règles et spécifications du fabricant de l'équipement d'origine. Toutes ces informations doivent être prises en considération, étudiées et vérifiées par l'utilisateur. Les applications à usage spécifique et les conditions d'utilisation échappent au contrôle de EMM International B.V. Il appartient à l'utilisateur de déterminer si les produits mentionnés sont adaptés à l'usage spécifique qu'il souhaite en faire.</p>		
Editée par :		
EMM International BV		
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, Pays-Bas		
www.emm.com		
		T +31(0)38 467 66 00
		www.colad.fr