

Informacja Techniczna

Informacje ogólne

Numer artykułu: 90672674

Nazwa: Colad Pistolet do mas gęstych z regulowaną dyszą



Specyfikacja:

Pistolet do aplikacji produktów w puszkach o pojemności 1 L do zabezpieczania profili zamkniętych. Ze złączem powietrza i dyszą do nakładania produktu na powierzchnię. Pistolet ten jest wyposażony w regulowaną dyszę umożliwiającą dostosowanie strumienia natrysku (efekt skórki pomarańczowej).

Cechy i korzyści:

Regulowana średnica dyszy 0-5 mm dla różnych strumieni natrysku (efekt skórki pomarańczowej). Wyposażony w gwint, który pasuje bezpośrednio na (prawie wszystkie) puszkę 1-litrowe. Wykonany z materiałów wysokiej jakości. Dobrze wyważony podczas użytkowania. Wytrzymała konstrukcja.

Zastosowanie:

Aplikacja produktów wygłuszających i zabezpieczających.

Przygotowanie i obróbka:

Do produktu dołączona jest instrukcja obsługi. Bardzo dokładnie przeczytaj zalecenia i informacje zawarte w instrukcji obsługi. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpiecznego użytkownika. Dokładnie przeczytaj przed użyciem i stosuj informacje techniczne dotyczące produktów (środek do zabezpieczania). Zawsze używaj rękawiczek, okularów ochronnych i masek z filtrami z węglem aktywnym, aby uniknąć zagrożeń związanych z toksycznymi oparami oraz kontaktem skóry lub oczu z produktami i rozpuszczalnikami.

Obsługa:

1. Wkręć 1-litrową puszkę z pierścieniem gwintowanym do wspornika **(9)** tak daleko, jak to możliwe.
2. Podłącz przewód doprowadzający sprężone powietrze do złącza w pistolecie natryskowym.
3. Pracuj dźwignią **(4)**, aż produkt zacznie się wydobywać.
4. Za pomocą regulatora przedniego **(6)** wyreguluj wydostającą się ilość produktu.
5. Aby zamontować przewód natryskowy do profili zamkniętych, odkręć przednią część **(6, 7, 8)** i wkręć przewód natryskowy ze złączem.

Specyfikacja techniczna:

Materiały	Aluminium niklowane / Mosiądz niklowany
Jednostka opakowania	1 sztuka w kartonie
Gwint	Korpus pistoletu: 1/4FM BSP Gwint cylindryczny gazowy Gwintowana złączka kubka grawitacyjnego: „europejskie” złącze gwintowane Ø40 (na zamówienie „typ amerykański” Ø45)
Ciśnienie robocze	Od 2 Bar / 29psi do 8 Bar / 116 psi
Zużycie powietrza	Od 136 l/min (4,82 cfm) do 428 l/min (15,14 cfm)
Masa netto	0,420 kg (0,927 lb)
Wymiary	230 x 275 x 50

Powiązane produkty Colad:

Numer artykułu: 4010 – Colad Środek do zabezpieczania M80 Czarny

Numer artykułu: 4020 – Colad Środek do zabezpieczania M80 Biały

Numer artykułu: 4030 – Colad Środek do zabezpieczania M80 Szary

Zrzeczenie się:

Specyfikacja techniczna i karta charakterystyki produktu; Zapoznanie się z informacjami zawartymi w specyfikacji technicznej oraz ich stosowanie jest obowiązkiem użytkownika. Informacje na temat bezpieczeństwa pracy i środowiska są dostępne w karcie charakterystyki produktu (MSDS) na stronie www.colad.co. Zapoznanie się z informacjami oraz ich stosowanie jest obowiązkiem użytkownika.

Produkty są przeznaczone do zastosowań profesjonalnych. Wymagane jest stosowanie odpowiedniej odzieży i środków ochrony osobistej.

Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta oryginalnego wyposażenia i specyfikacją techniczną. Wszystkie informacje są przeznaczone do uwzględnienia, sprawdzenia i weryfikacji przez użytkownika. Poszczególne zastosowania i warunki użycia pozostają poza kontrolą EMM International B.V. To użytkownik ponosi odpowiedzialność za określenie przydatności któregośkolwiek z wymienionych produktów do swoich celów.

Opracowane przez:

EMM International BV

Bohemestraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands

www.emm.com



T +31(0)38 467 66 00

www.colad.com.pl