


## Technisches Datenblatt

<p><b>Allgemeines:</b></p> <p>Artikelnummer: 8146</p> <p>Beschreibung: Ice transparent Abziehbarer Kabinenschutz</p>	
<p><b>Produktbeschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verpackung: in 5-Liter-Kanne</li> <li>- Verbrauch: 4–6 m<sup>2</sup> pro Liter</li> <li>- Haltbarkeit: 2 Jahre bei 20 °C</li> <li>- Substanz: auf Wasserbasis</li> <li>- Farbe der Beschichtung: transparent</li> <li>- Trocknungszeit insgesamt: 6–8 Stunden (20 °C) (reduzierte Trocknungszeit bei erhöhter Luftströmung)</li> <li>- Hitzebeständigkeit: bis zu 60 °C</li> <li>- Verwendungszeit nach dem Aufbringen: ± 2 Stunden</li> <li>- Schichtdicke: mindestens 150 µm</li> <li>- Trocknung bei 20 °C, 60 % rel. Luftfeuchtigkeit: Oberfläche mind. 12 °C und rel. Luftfeuchtigkeit maximal 80 %.</li> <li>- Maximale Nutzungsdauer: 250 Kabinenzyklen oder 3 Monate</li> </ul>	

**Anmerkungen:**

Eine transparente, schützende Beschichtung, die eine starke Schicht bildet. Schützt Ihre Beleuchtung und Fenster vor Spritznebel und lässt sich leicht entfernen – sie wird einfach abgezogen, wenn Sie sie nicht mehr benötigen.

**Anwendungshinweis:**

Reinigen Sie den zu lackierenden Untergrund von losem Schmutz bzw. Fett. Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren und nicht verdünnen. Mit Spritzpistole, Airless-System, Pinsel oder Farbroller auftragen (Airless: Düse 417, 100–150 bar Sprühdruck. Lackierpistole: Düse 2,5, 3 bar Sprühdruck). Empfohlene Beschichtungsdicke: 150 µm. Großzügige Anwendung, bis eine milchige Farbe erreicht wird. Diese wird nach dem Trocknen transparent. Lassen Sie sie bei Raumtemperatur trocknen. Tragen Sie nicht mehrere Schichten übereinander auf. Dadurch wird die Transparenz verringert.

**WARNUNG!**

Für beste Ergebnisse: Tragen Sie einen Testbereich von ca. 30 x 30 cm auf und warten Sie 24 Stunden, um zu testen, ob er effektiv entfernt werden kann.

**Entfernen:**

Entfernen Sie die Schicht durch Abziehen; Rückstände können mit warmem Wasser oder Hochdruckreiniger entfernt werden. Um das Abziehen zu erleichtern, machen Sie mit einem scharfen Messer vorsichtig Einschnitte in die Außenkanten.

**Maximale Nutzungsdauer** 250 Kabinenzyklen oder 3 Monate.

**Empf. Luftfeuchtigkeit**

40–60 %

**Erstellt von:**

EMM International BV  
Niederlande  
[www.emm.com](http://www.emm.com)



T +31 (0) 38 467 66 00  
[www.colad.com](http://www.colad.com)