


Fiche technique

<p>Généralités :</p> <p>Référence : 8146</p> <p>Description : Ice Transparent <i>Protection pelable pour cabines</i></p>	
<p>Spécifications :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conditionnement : bidon de 5 litres - Pouvoir couvrant : 4-6 m² par litre - Durée de conservation : 2 ans, à 20 °C - Substance : à base d'eau - Couleur de la protection : transparent, non teinté - Temps de séchage total : 6-8 heures (à 20° C) (temps de séchage réduit avec apport d'air) - Résistance à la chaleur : jusqu'à 60 °C - Temps avant utilisation après application : ± 2 heures - Épaisseur : 150 microns minimum - Séchage à 20 °C/60 % HR : surface à au moins 12 °C et humidité relative maximale de 80 % - Usage maximal : 250 cycles de cabine ou 3 mois 	

Remarques :

Un revêtement protecteur transparent qui forme une couche résistante. Protège vos lampes et fenêtres du brouillard de peinture et se retire facilement par décollement.

Instructions pour l'application :

Nettoyer toute particule de saleté et/ou autre trace grasseuse de la surface à protéger. Bien mélanger avant emploi et ne pas diluer. Appliquer au pistolet pulvérisateur, à l'aide d'un système Airless, au pinceau ou au rouleau (Airless : buse 417, pression de pulvérisation 100-150 bar. Pistolet : buse 2,5 ; pression de pulvérisation 3 bar). Épaisseur de couche recommandée : 150 microns. Appliquer généreusement jusqu'à obtention d'une couleur laiteuse. Elle deviendra transparente une fois sèche. Laisser sécher à température ambiante. Ne pas superposer plusieurs couches. Cela réduirait la transparence.

ATTENTION !

Pour un résultat optimal : appliquer sur une zone d'essai d'environ 30 cm x 30 cm, attendre 24 heures et vérifier si la couche se décolle facilement.

Retrait :

Retirer la couche en la décollant ; le résidu éventuel s'enlève avec de l'eau chaude ou au nettoyeur à haute pression.

Afin de faciliter le décollage, couper les bords extérieurs avec soin (à l'aide d'un couteau tranchant) avant le retrait.

Usage maximal : 250 cycles de cabine ou 3 mois.

Humidité conseillée :

40 – 60 %.

Edité par :

EMM International BV
Pays-Bas
www.emm.com



Tél +31(0)38 467 66 00
www.colad.com