

Codice articolo: 9080

Specificazione: Cordolo Diagonale

EAN: 8714247043608



Guarda ora su  YouTube



Colad Cordolo Diagonale

Sigilla le aperture tra i pannelli ed evita rilavorazioni sulle linee di verniciatura nette utilizzando il nostro innovativo cordolo spugnoso dalla forma diagonale. Facile da applicare e rimuovere senza lasciare residui. Appositamente progettato per aiutarti a creare le transizioni di vernice più uniformi possibili, senza la necessità di rilavorare i pannelli. Risparmia tempo e ottieni il risultato finale più omogeneo possibile. Adatto per l'uso negli spazi più ridotti.

Caratteristiche

- Innovativa forma diagonale
- Facile da applicare grazie alla scatola dispenser
- Progettato per evitare la necessità di rilavorazioni su linee di verniciatura nette

Vantaggi

- Crea transizioni di vernice impeccabili in luoghi difficili da raggiungere
- Elimina le linee di verniciatura nette senza alcuno sforzo
- Risparmia tempo evitando la necessità di rilavorazioni
- Facile da applicare e rimuovere senza lasciare residui

Informazioni sull'imballaggio

Per rotolo in confezione dispenser, 300 scatole per pallet

Specifiche tecniche

- Materiale: Schiuma di poliuretano (su base in poliestere)
- Densità: 25 kg/m³ (ISO 845) / 33 kg/m³
- Resistenza alla trazione: 120 kPa ISO 1798 / 450 kPa ISO-1926
- Adesivo: Adesivo a caldo, base polimerica a blocchi
- Colore: Trasparente
- Lunghezza: 38 m
- Resistenza alla temperatura (breve): 180 °C
- Condizioni di stoccaggio consigliate: Nella confezione originale, a <35 °C, con ventilazione normale e non oltre 12 mesi.

Domande frequenti

> Come mascherare le aperture e i montanti sulle auto?

Il Cordolo Diagonale Colad è stato progettato appositamente per mascherare le aperture delle auto, per riempire gli stipiti e per evitare l'overspray. Protegge dagli spigoli vivi, impedisce all'overspray di fuoriuscire e fornisce un bordo liscio poiché la linea di adesione è posizionata "all'interno" dell'apertura. Se si utilizza un normale nastro per mascheratura, si otterrà un bordo duro, mentre con il nastro per mascheratura in schiuma si otterrà un bordo morbido.

> Come si applica il cordolo spugnoso per mascheratura?

Pulire la superficie prima di applicare il cordolo spugnoso per mascheratura. Assicurarsi che la parte adesiva del cordolo sia rivolta verso l'interno del veicolo. Non allungare il cordolo spugnoso per mascheratura durante l'applicazione. Applicare il cordolo lungo tutta l'apertura/il montante per una protezione completa.

Prodotti correlati



9080xx

Cordolo Diagonale

Certificazioni

ISO 1798:2008

ISO 1926:2005

ISO 1798:2008

ISO 1926:2005

Esclusione di responsabilità

È responsabilità dell'utente leggere, comprendere e applicare le informazioni contenute in questa scheda tecnica. I prodotti sono destinati esclusivamente all'uso professionale. È necessario indossare gli indumenti e i dispositivi di protezione necessari. Le riparazioni devono sempre essere eseguite in conformità alle linee guida e alle normative OEM. Tutte le informazioni sono destinate alla considerazione, all'indagine e alla verifica dell'utente. L'uso specifico, l'applicazione e le condizioni d'uso sono fuori dal controllo di EMM International BV. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per l'applicazione specifica.