

**Numer artykułu:** 9300

**Opis:** Easy2Check®

**EAN:** 8714247037898



## Colad Easy2Check®

“Błyszczące wykończenie” pomaga wykryć wszelkie defekty lub odchylenia kolorystyczne. Spryskaj panel po procesie szlifowania, aby sprawdzić naprawione powierzchnie pod kątem nierówności. Może być również używany do kontroli próbek natryskowych! Spryskaj próbkę natryskową, aby uzyskać błyszczące wykończenie i sprawdź, czy kolor się zgadza.

Zalety Easy2Check®

- Sprawdza naprawione powierzchnie
- Sprawdza wszelkie nierówności podczas szlifowania paneli
- Wykrywa wszelkie wady lub odchylenia kolorystyczne
- Tworzy tymczasowy połysk na kartach natryskowych w celu dopasowania koloru
- Redukuje koszty
- Oszczędność cennego zużycia lakieru bezbarwnego
- Wydajny i szybki
- Czysta i łatwa obsługa
- Całkowicie odparowuje po 15-20 minutach (użyj sprężonego powietrza, aby skrócić czas odparowywania).
- Nie pozostawia pozostałości
- Nadaje się do stosowania poza kabiną natryskową / pomieszczeniem przygotowania lakieru
- Odpowiedni do stosowania w warsztacie lakierniczym lub lakierni
- Bezpieczny do natryskiwania na utwardzony wypełniacz z tworzywa sztucznego

## Informacje o opakowaniu

Na puszkę o pojemności 400 ml

## Specyfikacja techniczna

- Zapach: Bezzapachowy
- Pozostałości: Całkowicie odparowuje po 15-20 minutach

## Często zadawane pytania

### > Jak sprawdzić wady lub nierówności podczas szlifowania?

Szlifowanie / Kontrola paneli: Aby sprawdzić prostoliniowość naprawianego panelu podczas procesu szlifowania.

Wystarczy rozpylić Colad Easy2Check®, aby uzyskać tymczasowy połysk i sprawdzić panel pod kątem wszelkich wad.

> **Jak używać do dopasowania koloru lakieru?**

Spryskaj próbkę lakieru bazowego [nr art. 9315], aby uzyskać tymczasowy połysk. Dopasuj próbkę do samochodu. Zaleca się również spryskanie obiektu, aby uzyskać najlepszy efekt. Powtarzaj ten proces aż do uzyskania optymalnego koloru.

> **Co robi Easy2Check?**

“Błyszczące wykończenie” pomaga wykryć wszelkie wady lub odchylenia kolorystyczne.

> **Czy można go rozpylać na utwardzony wypełniacz z tworzywa sztucznego?**

Można bezpiecznie rozpylać na utwardzony wypełniacz z tworzywa sztucznego.

> **Czy może wpływać na odlew kolorów?**

Blokery UV w lakierze bezbarwnym mogą wpływać na odwzorowanie niektórych kolorów w porównaniu z użyciem Colad Easy2Check®. Zaleca się użycie odpowiedniego lakieru bezbarwnego w celu ostatecznego sprawdzenia.

## Produkty powiązane



**9315**

Panele do natrysków próbnych



**931901**

Uchwyt Magnetyczny



**9319SLEEVE**

Koperty na Panele

## Certyfikaty



**EG 1907/2006**



**MSDS**

## Zrzeczenie się odpowiedzialności

Użytkownik jest odpowiedzialny za przeczytanie, zrozumienie i zastosowanie informacji zawartych w niniejszej karcie technicznej. Produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku profesjonalnego. Należy nosić niezbędny sprzęt i odzież ochronną. Naprawy powinny być zawsze wykonywane zgodnie z wytycznymi i przepisami OEM (Producenta Oryginalnego Wyposażenia). Wszystkie informacje są przeznaczone do rozważenia, zbadania i weryfikacji przez użytkownika. Konkretnie użycie, zastosowanie i warunki użytkowania są poza kontrolą EMM International BV. Odpowiedzialność za określenie przydatności produktu do konkretnego zastosowania spoczywa na użytkowniku.