

**Codice articolo:** 000565

**Specificazione:** HCV 7000 TQ

**EAN:** 8714254718600



Guarda ora su  YouTube



## Hamach HCV 7000 TQ

Sistema di aspirazione centralizzata delle polveri hamach HCV 7000 TQ per il settore automobilistico, marittimo e industriale. Il sistema di aspirazione centralizzata delle polveri Hamach HCV 7000 TQ è stato sviluppato allo scopo di rendere possibile un processo di lavoro privo di polveri in un ambiente di produzione industriale operativo ventiquattr'ore su ventiquattro, sette giorni su sette.

HCV 7000 TQ è stato progettato per collegare sette levigatrici contemporaneamente ed è possibile configurarlo per soddisfare tutti i requisiti del vostro processo di produzione. Con la serie Hamach HCV TQ sceglierete una tecnologia sperimentata! Contrattate le referenze di Hamach HCV!

Un processo privo di polveri significa maggiore efficienza. Protegge i dipendenti dalle polveri sottili (da legno, metallo, plastiche, mastici, stucchi, rivestimenti) generate dalla levigatura. Riduce i difetti nel processo di verniciatura! Meno polveri nell'area di lavoro significano maggiore efficienza! Lavorate in sicurezza e con efficienza con la serie Hamach HCV TQ!

Top Quality HCV 7000 TQ

- Aspirazione di altissima qualità delle polveri sottili
- Utilizzo industriale su media e larga scala
- Funzionamento ventiquattr'ore su ventiquattro, sette giorni su sette
- Potente fino a 110 m di lunghezza del tubo
- Sei filtri classe M con pulizia pneumatica del filtro
- Sistema di lunga durata
- Fino a 7 punti di estrazione per una levigatura simultanea

TQ serie - Garanzia fino a 10 anni!

Garanzia standard di 24 mesi. Prendi un contratto di assistenza Hamach e il periodo di garanzia\* sarà esteso fino ad un massimo di 120 mesi!

\*Richiedici i dettagli e i termini del contratto di servizio Hamach. Scegli Hamach e scegli una soluzione affidabile e durevole.

## Informazioni sull'imballaggio

Per pezzo

## Specifiche tecniche

- Numero massimo postazioni: 7
- Volt (V): 380 - 400
- Potenza (kW): 6.0 (2 x 3.0 kW)

- Flusso aria (m<sup>3</sup>/h): 620
- Flusso aria (L/min): 10.300
- In pressione (Kpa): 26
- In pressione (m. bar): 260
- Numero di motori: 2
- Pressione aria (bar): 5
- Peso (kg): 325
- Dimensioni L x W x H (cm): 135 x 60 x 150
- Rumorosità (dBa): 72
- Filtri in poliestere (m<sup>2</sup>): 6 x 0,8
- Superficie filtrante (m<sup>2</sup>): 4,8
- Pulizia automatica dei filtri: Sì
- Volume contenitore (L): 50
- Rete tubature (m): ± 110
- Centralina (24 V): Standard
- Inverter disponibile: Opzionale
- Disponibile conforme agli standard ATEX: Opzionale

## Prodotti correlati



**000585**

Pre-separatore in alluminio



**000556**

Bracci articolati HSA 625 C



**000577**

Centralina Basic 230 V



**000214**

Levigatrice orbitale



**TOOL**

### Esclusione di responsabilità

È responsabilità dell'utente leggere, comprendere e applicare le informazioni contenute in questa scheda tecnica. I prodotti sono destinati esclusivamente all'uso professionale. È necessario indossare gli indumenti e i dispositivi di protezione necessari. Le riparazioni devono sempre essere eseguite in conformità alle linee guida e alle normative OEM. Tutte le informazioni sono destinate alla considerazione, all'indagine e alla verifica dell'utente. L'uso specifico, l'applicazione e le condizioni d'uso sono fuori dal controllo di EMM International BV. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per l'applicazione specifica.