

Ficha Técnica

Dados gerais

Código artigo: 533000x

Descrição: Luvas de nitrilo grossas



Especificação:

Recomendado quando você está em contato contínuo com solventes. Resistente à maioria dos produtos químicos. Excelente aderência e moldado aos contornos da mão. Altamente confortável e adequado para varios usos.

Limpeza



Para limpar com vários produtos químicos a Colad recomenda usar as suas luvas industriais de nitrilo o neopreno. Estas luvas são fabricadas com um forro anti alergênico que evita alergias e aumenta a Resistencia da luva. Ambas as qualidades estão testadas de acordo a norma EN 374-1:2016 (resistência química tipo A), EN 374-4:2013 (degradação) e EN 374-5:2016 bactérias e fungo) o que quer dizer que estão a prova de filtrações, protegem de riscos mecânicos e imersão química (contato total).

Certificados:

Equipamento de proteção pessoal (EPP): CAT III de acordo com o Regulamento da U 2016/425/EU. EPP de design complexo que protege contra quaisquer riscos que provoquem danos irreversíveis para a saúde.




Número do órgão notificado: 0123


Resultados dos testes do exame de Tipo EC


Testadas de acordo

EN ISO 374-5:
2016



Testadas de acordo EN ISO 374-1: 2016 Type A  AJKLMNOPSTF	Metanol (A) - Nível 2 n-heptano (J) - Nível 6 40% Hidróxido de sódio (K) - Nível 6 96% Ácido sulfúrico (L) - Nível 3 65% Ácido nítrico (M) - Nível 2 99% Ácido acético (N) - Nível 3 25% Hidróxido de amónio (O) - Nível 6 30% Peróxido de hidrogénio (P) - Nível 6 40% Ácido Fluorídrico (S) - Nível 4 37% Formaldeído (T) - Nível 6 Tolueno (F) - Nível 1	
	Nível 1: > 10 minutos Nível 2: > 30 minutos Nível 3: > 60 minutos	Nível 4: > 120 minutos Nível 5: > 240 minutos Nível 6: > 480 minutos

Testadas de acordo EN388:2016  4101X	Resistencia a abrasao: Nível 4 Resistencia ao corte: Nível 1 Resistencia a rotura: Nível 0 Resistencia a perfuração: Nível 1
---	---

Carta do tamanho			
Tamanho (cm)	Tamanho	Código artigo	
9	Large	Art. no. 5330000	
10	Extra Large	Art. no. 5330002	

Especificações técnicas:

Cor	Verde
Conteúdo	Um par num saco de plástico com indicação de tamanho
Unidade de embalagem	12 pares por caixa
Material	Nitrilo
Tamanho	330 mm
Peso	90g / par
Característica	Dedos anti deslizantes
Acessível	5330000 – Tamanho L 5330002 – Tamanho XL

Observações

Características: Proteger contra solventes, ácidos, óleo, graxa e lubrificantes. Muito boa relação proteção/flexibilidade. Estas luvas de nitrilo são moldadas aos contornos da mão com dedos dobrados, a palma da mão pré-formada e o perfil não-derrapante. Antes de usar, verifique a luva para qualquer dano. Não use uma luva danificada. Se alguma reação alérgica ocorrer, consulte a atenção médica

Aprovado por:

SATRA Technology Europe Ltd

Wyndham Way
Welford Way, Kettering
Northamptonshire, NN16 8SD United Kingdom

Produtos relacionados da Colad:

Código artigo: 5000 – Descrição: Máscara para gases A1P2
Código artigo: 5200xx – Descrição: BodyGuard® Fato

Aviso Legal:

Ficha de dados técnicos e ficha de dados de segurança do material; É da responsabilidade do utilizador ler, compreender e aplicar as informações da ficha de dados técnicos. A informação de trabalho e regulação meio ambiental está disponível na MSDS no site www.colad.pt. É da responsabilidade do utilizador ler e aplicar as informações.

Os produtos destinam-se a uma utilização profissional. Devem ser usados o equipamento e o vestuário de proteção necessários.

As reparações devem ser sempre realizadas em conformidade com as regras e especificações do fabricante de equipamento original (FEO). Todas as informações destinam-se à consideração, pesquisa e verificação do utilizador. As aplicações e condições de utilização específicas estão fora do controlo da EMM International B.V. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequabilidade de quaisquer dos produtos mencionados para a aplicação específica do utilizador.

Publicado por:

EMM International BV
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands
www.emm.com



T +31(0)38 467 66 00
www.colad.pt