




## Fiche technique

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Généralités</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Référence: 6340300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| Désignation: Film de masquage HDPE Colad (3,8 m x 300 m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Description du produit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |
| Type: Film en rouleau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
| Matériau: HD-PE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
| Dimensions totales: 3m80 x 300 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |
| Largeur du rouleau plié : 0,95 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |
| Epaisseur: 10 microns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
| Tenue en température: 120 °C environ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
| Température de décomposition > 300 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
| Solubilité dans l'eau: Insoluble                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |
| Densité relative 910 – 990 kg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
| Couleur: Vert transparent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |
| Propriétés : film statique avec très bonne « adhérence » sur l'élément, sans silicone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
| Emballage: à l'unité dans un carton pouvant servir de dévidoir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
| Conditionnement: palette de 49 rouleaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
| <b>Remarques</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |
| <p>Le film Colad réf. 6340300 est un film de masquage vert transparent sans traitement pour accrocher la peinture. Il est conçu pour protéger contre un brouillard de peinture léger ou éloigné. Il se découpe facilement avec le cutter électrique réf. 2075 ou le cutter magnétique Colad réf. 2070. Le masquage peut être fait rapidement par une seule personne utilisant le dérouleur réf. 2062. Le film est en matériau recyclable et incinérable.</p> |                                                                                     |
| Conseillé en phase de:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Ponçage</li><li>• Brouillard de peinture léger ou éloigné</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Propriété statique élevée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Haute résistance à la traction                                                      |
| <p>Les produits Colad sont développés pour un usage en ateliers de carrosserie. La gamme des films de masquage Colad, conçus pour protéger rapidement les véhicules contre le brouillard de peinture, la poussière et la saleté, offre une solution pour chaque situation avec les réf. 6340 (3,8 m x 200 m), 6345 (4 m x 150 m, 17 microns), 6365 (4 m x 300 m), 6375 (4 m x 150 m), 6660 (6 m x 100 m) et 6660-5 (5 m x 120 m).</p>                        |                                                                                     |
| <b>Editée par :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
| E.M.M. International BV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tél. +31 38 4676600                                                                 |
| Marsweg 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fax +31 38 4676699                                                                  |
| NL - 8013 PE Zwolle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <a href="http://www.emm.com">www.emm.com</a>                                        |
| Pays-Bas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |