

Fiche technique

| <p>Généralités</p> <p>Référence: 6365 6365150 6365-48</p> <p>Désignation: Film de masquage translucide 4 m x 300 m Film de masquage translucide 4 m x 150 m Film de masquage translucide 4.8 m x 300 m</p> | |  | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---|------|----------|---------------|------|-------|-------------|---------|-------|-------------|---------|-------|
| <p>Description du produit</p> <p>Type: Film en rouleau Matériau: HDPE Dimensions totales: 6365 : 4 m x 300 m 6365150 : 4 m x 150 m 6365-48 : 4.8 m x 300 m</p> <p>Largeur du rouleau plié : 1 m Epaisseur: 10 microns Tenue en température: 120°C Solubilité dans l'eau: Insoluble Couleur: Blanc translucide Propriétés : film statique extra-large avec très bonne « adhérence » sur l'élément, Traitement externe pour retenir le brouillard de peinture</p> <p>Emballage: A l'unité dans un carton pouvant servir de dévidoir. Par rouleau dans un carton servant de dévidoir.</p> <p>Conditionnement</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Réf.</th> <th>Longueur</th> <th>Palettisation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6365</td> <td>300 m</td> <td>42 rouleaux</td> </tr> <tr> <td>6365150</td> <td>150 m</td> <td>56 rouleaux</td> </tr> <tr> <td>6365-48</td> <td>300 m</td> <td>36 rouleaux</td> </tr> </tbody> </table> | | | Réf. | Longueur | Palettisation | 6365 | 300 m | 42 rouleaux | 6365150 | 150 m | 56 rouleaux | 6365-48 | 300 m |
| Réf. | Longueur | Palettisation | | | | | | | | | | | |
| 6365 | 300 m | 42 rouleaux | | | | | | | | | | | |
| 6365150 | 150 m | 56 rouleaux | | | | | | | | | | | |
| 6365-48 | 300 m | 36 rouleaux | | | | | | | | | | | |

Remarques

- Film pour un masquage rapide des véhicules
- Bonne adhérence sur le véhicule grâce à ses propriétés statiques renforcées
- Traitement sur la face externe pour retenir le brouillard de peinture et les apprêts
- Transparent
- Nouvelle version plus résistante à la déchirure
- Adaptable sur tous types de dérouleurs
- Livré plié en rouleau pour une application rapide par une seule personne (le carton peut servir de dévidoir)
- Se découpe facilement avec le Cutter magnétique Colad [réf. 2070] ou le Cutter électrique Colad [réf. 2075]
- Matériau recyclable ou incinérable

Conseillé en phase de:

- Ponçage et préparation de surface
- Peinture



Adhérence de
la peinture

Propriété
statique élevée

Haute
résistance
à la traction

Séchage
infrarouge
max. 120 °C

Les produits Colad sont développés pour un usage en ateliers de carrosserie.

La gamme des films de masquage Colad, conçus pour protéger rapidement les véhicules contre le brouillard de peinture, la poussière et la saleté, offre une solution pour chaque situation avec les réf. 6340 (3.8 m x 200 m), 6340300 (3.8 m x 300 m), 6345 (4 m x 150 m, 17 microns), 6365 (4 m x 300 m), 6375 (4 m x 150 m), 6375-6 (6m x 100m) et 6660-5 (5 m x 120 m).

Éditée par:

EMM International BV
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, Pays-Bas
www.emm.com



T +31(0)38 467 66 00
www.colad.fr