

Hamach Agregat wentylujący 380 V

Nadaje się do użytku w pomieszczeniach zamkniętych 380 V.
4 wersje

Aby mieć pewność, że wszystkie szkodliwe / niebezpieczne gazy są eliminowane, każde pomieszczenie do mieszania lakierów musi być wyposażone w sprawny system wentylacji. Agregaty wentylujące Hamach tworzą zdrowe środowisko pracy dla Twojej załogi, eliminując w ten sposób zagrożenia zdrowia i życia.

Produkt posiada certyfikat bezpieczeństwa ATEX.

Informacje o opakowaniu

Per piece

Specyfikacja techniczna

- RVE000001: 970 m³/h
- RVE000002: 1400 m³/h
- RVE000003: 2770 m³/h
- RVE000004: 4140 m³/h



Numer artykułu: RVE00000x

Opis: Agregat wentylujący 380 V

Nr art.	Wariant	EAN
RVE000001	970 m ³ /h	8714254728980
RVE000002	1400 m ³ /h	8714254729040
RVE000003	2770 m ³ /h	8714254729110
RVE000004	4140 m ³ /h	8714254729280

Często zadawane pytania

> **Jakie warianty są dostępne?**

Dostępne są 4 wersje wentylatora 380 V. Dostępne są następujące warianty: RVE000001: 970 m³/h - RVE000002: 1400 m³/h - RVE000003: 2770 m³/h - RVE000004: 4140 m³/h.

> **Czy wentylatory mogą być używane w strefach ATEX?**

Tak, wentylatory 380 V nadają się do użytku w strefach ATEX.

Produkty powiązane



RVL00000x

Agregat Wentylujący 230 V



00047x

Ściana do Natrysków Próbnych

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Użytkownik jest odpowiedzialny za przeczytanie, zrozumienie i zastosowanie informacji zawartych w niniejszej karcie technicznej. Produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku profesjonalnego. Należy nosić niezbędny sprzęt i odzież ochronną. Naprawy powinny być zawsze wykonywane zgodnie z wytycznymi i przepisami OEM (Producenta Oryginalnego Wyposażenia). Wszystkie informacje są przeznaczone do rozważenia, zbadania i weryfikacji przez użytkownika. Konkretnie użycie, zastosowanie i warunki użytkowania są poza kontrolą EMM International BV. Odpowiedzialność za określenie przydatności produktu do konkretnego zastosowania spoczywa na użytkowniku.