

Allgemein

Artikel Nr. : 000452
Produktname : HR 1400
Lackierpistolenreiniger



Beschreibung

Technische Details

Füllmenge: 2 x 2.5L Blechkanister (im geschlossenen Teil des Gerätes mit Absaugung und Flüssigkeitsentnahme)
Abmessungen (L x B x H): 20 x 30 x 85 cm (inkl. Druckregler)
Gewicht: 8 kg
Ø Absauganschluss: 80 mm
Gehäuse: Hochqualitativer AISI 304 Edelstahl
Erdung: Erdungskabel / Erdung über Absaugrohr
Druckluftanschluss: ¼" Gewinde
Empfohlener Arbeitsdruck: 3 – 4 bar (integrierter Druckregler)

ATEX Kennzeichnung: Europäische Norm 2014/34/EU

CE Ex II 3G IIB T4

Anmerkungen

Der schnelle und kompakte Hamach Lackierpistolen Reiniger erhöht Ihrer Produktivität durch den raschen Wechsel der zu verarbeitenden Farbe. Spülen Sie Ihre Spritzpistole innerhalb von Sekunden schnell mit Wasser aus und sie erhalten garantiert eine saubere und trockene Spritzpistole! Reduziert Ihren Zeitverlust mit Erreichung des höchsten Wirkungsgrades mit Ihrem Einwegbechersystem. Perfekt saubere und trockene Lackierpistole mit dieser wassergetragenen Lösung.

Dieses einfach zu installierende Schnell Reinigungsgerät ist in einfachen drei Schritten zu bedienen: Reinigen, Spülen und Trocknen.

Dieses Gerät sorgt durch seinen integrierten Flüssigkeitsbehälter für eine saubere und sichere Arbeitsumgebung und ist aufgrund seines Edelstahlkörpers jahrzehntelang haltbar und leicht zu reinigen.

Garantiert absolute Sauberkeit:

- Ein richtig gereinigter Farbkanal, bereit für den nächsten Lackauftrag
- Reduziert den Wasserverbrauch und Abfall
- Keine umständliche Reinigung mit umständlichen Reinigungsflaschen die zusammengedrückt werden müssen.
- Integrierte Flüssigkeitsbehälter (keine Behälter innen auf dem Boden)
- Ausführung komplett in Edelstahl (leichte Reinigung / hervorragende Qualität / langlebig)

Anmerkungen

- Einsatz für ATEX Bereiche Zone 2, ebenso auch außerhalb des Mischaumes da es auf Wasserbasislösung funktioniert
- Eine großartige Lösung für die zwischenzeitlich schnelle Reinigung vor dem nächsten Lack- bzw. Farbtonwechsel (Ausgetrocknete Wasserbasislacke können nicht mit Wasser gereinigt werden)
- Es wird empfohlen, die Lackierpistole ab und zu zerlegen um eine gründliche Reinigung vornehmen zu können.
- Während der Reinigungsphase muss Schutzkleidung getragen werden (Schutzhandschuhe und Schutzbrille)
- Koaguliere und entsorge das verschmutzte Wasser nach örtlichen Vorschriften

Erstellt durch:

EMM International BV
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands
www.emm.com



T +31(0)38 467 66 00
www.hamach.de