

## Ficha Técnica

<p><b>Dados gerais</b></p> <p>Código artigo: 6860</p> <p>Descrição: Colad Film4Booth</p>											
<p><b>Informação técnica</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Espécie: Película de proteção de superfície de 4 camadas</li><li>- Material: Polipropileno (PP) (Antiestático)</li><li>- Temperatura de fusão: 120°C</li><li>- Cor: transparente</li><li>- Largura da película: cerca de 90 cm</li><li>- Espessura: 220 micron</li><li>- Comprimento do rolo: 84 m</li><li>- Temperatura de aplicação: Entre 15 e 40°C</li><li>- Embalagem: Por rolo, numa caixa, incluindo 6 rolos de fita.</li></ul>											
<p><b>Observações</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Aplicar numa cabina nova ou pintada de novo.</li><li>- Película de proteção de plástico transparente, autoadesiva com 4 camadas, para cabinas de spray.</li><li>- Um rolo é mais do que o suficiente para cobrir uma vez as paredes de uma cabina de pintura padrão.</li><li>- Pequenas rugas e bolhas não irão ter efeito sobre a função do produto.</li><li>- A película é tratada com aderente de tinta.</li><li>- Remova cada camada após 250 ciclos da cabina ou 3 meses, conforme o que ocorrer primeiro.</li><li>- Vai passar bastante tempo até que utilize todas as 4 camadas da película e tenha necessidade de a voltar a aplicar.</li><li>- Facilmente removível sem que o adesivo se transfira para as paredes laterais.</li><li>- Depois de remover a camada antiga, volte a passar fita por todas as pontas.</li><li>- Combinação perfeita com o Colad Antipoeira (814x) para adesão da poeira efetiva.</li></ul>											
<p><b>Productos relacionados</b></p> <table border="0"><tr><td>Art. n.º 6880</td><td>Film4Booth Tape (6 rolos de fita)</td></tr><tr><td>Art. n.º 6900</td><td>Film4Booth Dispensador</td></tr><tr><td>Art. n.º 6950</td><td>Film4Booth Aplicador</td></tr><tr><td>Art. n.º 2070</td><td>Lâminas magnéticas</td></tr><tr><td>Art. n.º 9105</td><td>Espátulas de plástico</td></tr></table> <div data-bbox="1011 1697 1358 1912"><p><b>NOVO</b></p></div>		Art. n.º 6880	Film4Booth Tape (6 rolos de fita)	Art. n.º 6900	Film4Booth Dispensador	Art. n.º 6950	Film4Booth Aplicador	Art. n.º 2070	Lâminas magnéticas	Art. n.º 9105	Espátulas de plástico
Art. n.º 6880	Film4Booth Tape (6 rolos de fita)										
Art. n.º 6900	Film4Booth Dispensador										
Art. n.º 6950	Film4Booth Aplicador										
Art. n.º 2070	Lâminas magnéticas										
Art. n.º 9105	Espátulas de plástico										

**ATEX**

Proteja sua cabine de pintura por 1 ano, usando este filme plástico de proteção de 4 camadas! Cada camada deve ser removida após 250 ciclos de uso ou a cada 3 meses. Para remover a camada, descole a camada suja de tinta para expor uma camada nova e limpa. Reaplique a fita nas emendas e cantos. O kit é composto por um rolo de 90cm x 84 metros e 6 rolos de fita.

A Film4Booth é adequada para ser utilizada nas paredes de uma cabine de pintura, sendo testada / certificada pela norma EN 60079-0: 2011, que especifica os requisitos gerais de construção, teste e marcação de equipamento elétrico e componentes elétricos destinados à utilização em atmosferas explosivas.

A Colad Film para cabinas pode ser utilizada de acordo com a norma ATEX 2014/34/UE (que veio substituir a antiga norma ATEX 94/9/CE) e é adequada para as seguintes zonas e grupos de explosão, tendo sido testada pela Norma EN 60079-0:2011).

Gases e vapor explosivos	Zona 1 e zona 2	Grupo de explosão IIA
Poeira explosiva	Zona 21 e zona 22	Grupos de explosão IIIA – IIIB – IIIC

O laboratório PTB confirma que a Film4Booth pode ser utilizada com segurança nas paredes de cabinas de spray, em atmosferas que contenham solventes explosivos. A Film4Booth não é autorizada para produtos de máscara na cabine de spray ou para a colocar no chão.

**Publicado por:**

EMM International BV  
Bohemestraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands  
[www.emm.com](http://www.emm.com)



T +31(0)38 467 66 00  
[www.colad.pt](http://www.colad.pt)