


Ficha Técnica

<p>Dados gerais</p> <p>Código artigo: 90672241</p> <p>Descrição: Adesivo de plástico 2K Lento 5 minutos (Transparente) 50 ml</p>	
<p>Especificações</p> <p>Cura lenta em 5 minutos. Potente adesivo de plásticos de 2 componentes (2K-PU). Para ligação estrutural universal de peças de plástico. Para reparações de tamanho pequeno e médio. Pode ser utilizado em peças de plástico de cor clara ou transparentes. Resistente à exposição a temperaturas elevadas, humidade, combustível, vários solventes e químicos. Cor preta. Cartucho de 50 ml. Por peça, com 2 pontas de mistura.</p> <p>Aplicação</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peças de plástico de cor clara ou transparentes. • Ligações, enchimentos e reparações de fendas e orifícios de tamanho pequeno a médio em para-choques e spoilers de plástico. • Reparaciones estruturais e cosméticas de uma série de peças de plástico. • Qualquer indústria onde seja exigida uma ligação forte e rápida. • Além disso, excelente ligação de vários substratos diferentes, como plástico, metal, plástico reforçado com fibra de vidro, cerâmica, madeira, etc. <p>Funcionalidades e benefícios</p> <ul style="list-style-type: none"> • Transparente • Um produto para ligação estrutural, enchimento e reparação. • O tempo de manuseamento é adequado para reparações de fendas e orifícios de tamanho médio em para-choques. • Mais rápido e mais forte do que a soldagem e a agrafagem de plásticos. • Sem odor. Cura superior à temperatura ambiente. • Excelentes propriedades de preenchimento de fendas. • A reação da cura NÃO depende da espessura do adesivo aplicado como na maioria dos outros sistemas de poliuretano. • Mantém-se flexível, mesmo sob condições mais frias. <p>Especificação:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cor: Transparente • Embalagem: 50 ml • Unidade de embalagem: 6 unidades por caixa • Armazenamento: Lugar fresco e seco, entre +10°C e + 25°C; (Após a abertura, deixe a ponta de mistura colocada para garantir a selagem contra a humidade. Pode utilizar o restante produto até ao final da vida útil.) • Vida útil: 12 meses • Dados técnicos <ul style="list-style-type: none"> Tempo de abertura*: 5 minutos Tempo de manuseamento*: 20 minutos Tempo de pintura*: 45 minutos (* a 23°C) • Cura: À temperatura ambiente ou acelerada pelo calor (máx. 120°C) • Espessura ideal da linha de ligação: 0.5 mm a 1.5 mm 	

Espessura máxima da linha de ligação: ± 5 mm

Preparação e processamento do substrato

- A superfície tem de estar limpa, sem pó, óleo nem lubrificante.
- Coloque a ponta de mistura no topo.
- Retire algum produto (± 25–50 mm) para garantir que o produto está devidamente misturado.
- Prima o gatilho da pistola manual 2K com uma força constante para obter uma camada homogénea de adesivo.
- Certifique-se de que o topo da ponta de mistura está sempre no produto de modo a impedir a entrada de ar no adesivo. A entrada de ar irá formar bolhas de ar quando aplicar o adesivo.
- Após a cura (consulte as informações técnicas), lixe e volte a aplicar o acabamento quando necessário.
- Após terminar, deixe a ponta de mistura colocada.
- Quando voltar a utilizar, remova a ponta de mistura. Limpe cuidadosamente o bico do cartucho. (Os produtos nas duas câmaras têm de ser limpos em separado.) Coloque uma nova ponta de mistura e inicie um novo trabalho.

Capacidade de pintura

Para pintar com a maioria das tintas de reparação de veículos 1K e 2K. Devido à diversidade de vernizes e tintas, recomendamos um teste preliminar.

Processo de reparação de uma fenda sugerido (exemplo):

1. Limpe com o produto de limpeza de plásticos Colad.
2. Modele a peça.
3. Aplique o primário de plásticos Colad para melhorar a aderência.
4. Perfure e escareie quando possível/necessário (à consideração do utilizador).
5. Corte a película de contorno/película de reforço. Aplique o adesivo na película.
6. Aplique a película e o adesivo. Coloque na parte de trás da área danificada. Carregue com suavidade, espalhe de forma uniforme.
7. Volte a aplicar o acabamento. Leia mais informações técnicas na folha de dados técnicos.

Produtos relacionados Colad

Código artigo: 90672666

Descrição: Pistola para adesivo de plástico - Manual

Código artigo: 90672980/90672981

Descrição: Bico de aplicação

Renúncia de responsabilidade da ficha de dados técnicos e da ficha de dados de segurança do material

É da responsabilidade do utilizador ler, compreender e aplicar as informações da ficha de dados técnicos. As informações acerca da segurança no trabalho e ambiental estão disponíveis na ficha de dados de segurança do material na página www.colad.co. É da responsabilidade do utilizador ler e aplicar as informações.

Aviso

Os produtos destinam-se a uma utilização profissional. O adesivo pode ser prejudicial se não for manuseado adequadamente. O utilizador deve evitar o contacto com a pele e os olhos e deve utilizar o devido equipamento e vestuário de proteção.

As reparações devem ser sempre realizadas em conformidade com as regras e especificações do fabricante de equipamento original (FEO).

Todas as informações destinam-se à consideração, pesquisa e verificação do utilizador. As aplicações e condições de utilização específicas estão fora do controlo da EMM International B.V. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequabilidade de quaisquer dos produtos mencionados para a aplicação específica do utilizador.

Publicado por:

EMM International BV

Bohemestraat 19, 8028 SB Zwolle, Holanda

www.emm.com

T +31(0)38 467 66 00

www.colad.pt