


Technisch informatieblad

<p>Algemeen</p> <p>Artikelnummer: 3683</p> <p>Omschrijving: Colad Interface Pad Evo - MaxFlow</p>	
<p>Specificatie: Premium kwaliteit Interface Pad. Het hoogwaardige en flexibele zachte schuim vormt zich naar de contouren en randen voor een fijne en hoogwaardige afwerking. Houdt nauw contact met het oppervlak, vermindert het risico van wegschuren van contouren. Te gebruiken met de Evo – MaxFlow Ondersteuningspad (art. nr. 3680).</p> <p>Kenmerken en voordelen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Past zich aan<ul style="list-style-type: none">- Het hoogwaardige schuim vormt zich naar de contouren en randen voor een superieure afwerking.- Houdt nauw contact met het oppervlak, vermindert het risico van weg schuren van contouren.• Stofvrij werken<ul style="list-style-type: none">- Dankzij het unieke gatenpatroon wordt het schuurstof snel weggevoerd, waardoor je met minder stof kan werken en de schuurschijven langer scherp blijven.• Makkelijk in gebruik<ul style="list-style-type: none">- Klittenbandsysteem voor het snel en gemakkelijk aanbrengen en wisselen van de Interface Pad en schuurschijven.- Vermindert trillingen van schuurmachines en geeft hierdoor een perfect eindresultaat.• Hoge prestaties & kwaliteit<ul style="list-style-type: none">- Stabiele en constante prestaties onder alle omstandigheden, voor een gelijkmatig geschuurd oppervlak;- Kan worden gebruikt bij intensieve toepassingen. Bestand tegen hoge krachten en temperaturen.• Extreem effectieve stofafzuiging<ul style="list-style-type: none">- 96 gaten met sterke stofafzuiging, waardoor veel stof van het oppervlak wordt verwijderd;- Voorkomt dat de schuurschijf verstopt raakt;- Houdt je schuurmiddelen scherp en gaan dus langer mee, zo gebruik je minder schuurschijven;- Schonere oppervlak;- Gezondere werkomgeving. <p>Sectoren:</p> <ul style="list-style-type: none">• Autocarrosserie• Marine• Metaal• Decoratie en bouw• Hout• Etc.	

Technische specificatie:

Diameter	150 mm
Dikte	10 mm
Verpakkingseenheid	3 stuks per doos
Verpakking	Omdoos van 135 dozen
Samenstelling	100% Polyamide lus (vrouwelijke kant). Polyamide (mannelijke kant). Type: polyesterschuim
Opslag	Aanbevolen 20°C. Minimaliseer blootstelling aan zone n hitte. Bewaar vlak.
Veiligheid	Bij het gebruik van dit product tijdens het schuren moeten de nodige beschermende middelen en kleding worden gedragen. Draag een stofmasker, veiligheidsbril en handschoenen.
Kleur	Zwart
Bevestiging	Klittenband, te gebruiken met een 150 mm Evo – MaxFlow Ondersteuningspad (art. nr. 3680)

Gerelateerde producten van Colad

Artikelnummer: 3680 – Omschrijving: Evo – MaxFlow Ondersteuningspad

Artikelnummer: 3680xxxx10 – Omschrijving: Schuurschijven Premium 8 + 6 + 1 gaten

Disclaimer

Technisch informatieblad en materiaalveiligheidsinformatieblad; het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de informatie van de TDS te lezen, te begrijpen en toe te passen. De informatie over werk en milieuveiligheid is beschikbaar op het veiligheidsinformatieblad (MSDS) via www.colad.nl. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de informatie te lezen en toe te passen.

Producten zijn voor professioneel gebruik. Er moeten noodzakelijke beschermingsmiddelen en -kleding worden gedragen. De reparaties moeten altijd worden uitgevoerd in overeenstemming met de OEM-regels en -specificaties. Alle informatie dient te worden overwogen, onderzocht en geverifieerd door de gebruiker. De specifieke gebruikstoepassingen en gebruiksvoorwaarden vallen buiten de controle van EMM International B.V. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de vermelde producten voor de specifieke toepassing van de gebruiker te bepalen.

Ontwikkeld door:

EMM International BV

Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands

www.emm.com



T +31(0)38 467 66 00

www.colad.nl