

Technisch informatieblad

<p>Algemeen</p> <p>Artikelnummer: 3680</p> <p>Omschrijving: Evo – MaxFlow Ondersteuningspad 150 mm 96 gaten</p>	
<p>Specificatie:</p> <p>Hoogwaardige universele schuurpad. De ondersteuningspad heeft een diameter van 150 mm en heeft 96 gaten voor een extreem goede stofafzuiging. Dit voorkomt dat de schuurschijf verstopt raakt en houdt je schuurschijf scherp en gaat daardoor langer mee. Geschikt voor pneumatische en elektrische schuurmachines (inclusief adapters en bouten). Kan worden gebruikt met alle soorten schuurschijven en alle gatenpatronen.</p> <p>Kenmerken en voordelen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Extreem effectieve stofafzuiging:<ul style="list-style-type: none">- De gaten hebben een sterke stofafzuiging, waardoor veel stof van het oppervlakte wordt verwijderd;- Voorkomt dat de schuurschijf verstopt raakt;- Houdt je schuurmiddelen scherp en gaan dus langer mee, zo gebruik je minder schuurschijven;- Schoner oppervlak;- Gezondere werkomgeving.• Perfect eindresultaat<ul style="list-style-type: none">- Heeft een goede balans en geeft een gelijkmatig schuurbeeld.- Kan worden gebruikt met veel soorten schuurmachines. Het voldoet aan de parameters die worden aanbevolen door toonaangevende fabrikanten van schuurmachines.• Hoge prestaties & kwaliteit<ul style="list-style-type: none">- Stabiele en constante prestaties onder alle omstandigheden, voor een gelijkmatig geschuurd oppervlak;- Kan worden gebruikt bij intensieve toepassingen. Bestand tegen hoge krachten en temperaturen.• Gemakkelijk in gebruik<ul style="list-style-type: none">- Voor alle soorten schuurschijven en gatenpatronen (0 + 7 + 15 + multihole + net);- Klittenbandsysteem voor het snel wisselen van de schuurschijven;- Voor pneumatische en elektrische schuurmachines;- Klaar voor gebruik. Afstandsringen bouten voor de montage zijn inbegrepen;- Bevestigingsmaterialen:<ul style="list-style-type: none">* Schuurmachines met 5/16" draad* Schuurmachines, Festool ETS elektrisch en LEX pneumatisch. M8 + witte adapter. <p>Sectoren:</p> <ul style="list-style-type: none">• Autocarrosserie• Marine• Metaal• Decoratie en bouw• Hout• Etc.	

Technische specificatie:

Diameter	150 mm
Dikte	± 9 mm
Schroefdraad	5/16" + M8 (Multipad Montage voor 5/16"+ M8 Festool schuurmachines)
Gewicht	± 125 g
RPM Maximum	13.000 RPM
Kleur	Zwart
Hardheid	Medium
Samenstelling	Schroeven: staal Adapter: plastic; ijzeren inzetstuk, glasvezel 30%, nylon 70%. Ondersteuning: plastic; ijzeren inzetstuk, minerale vezels 50% nylon 50% Schuim: ER+EPDM+SBR Onderkant: Polyamide (Klittenbandsysteem)
Opslag	Aanbevolen 20°C. Minimaliseer blootstelling aan zon en hitte. Bewaar vlak.
Veiligheid	Gebruikte materialen zijn geclassificeerd als: niet-gevaarlijk
Bevestiging	Bevestiging: 5/16" draad. Wordt gebruikt voor pneumatische en elektrische schuurmachines. Bevestiging: M8. Wordt gebruikt voor Festool en ETS elektrische en LEX pneumatische excentrische schuurmachines.

Gerelateerde producten van Colad

Artikelnummer: 3683 – Omschrijving: Interface Pad Evo – MaxFlow

Artikelnummer: 36810xxx10 – Omschrijving: Schuur schijven Premium 8 + 6 + 1 gaten

Artikelnummer: 3684 – Omschrijving: Fixing Kit Rupes

Disclaimer

Technisch informatieblad en materiaalveiligheidsinformatieblad; het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de informatie van de TDS te lezen, te begrijpen en toe te passen. De informatie over werk en milieuveiligheid is beschikbaar op het veiligheidsinformatieblad (MSDS) via www.colad.nl. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de informatie te lezen en toe te passen.

Producten zijn voor professioneel gebruik. Er moeten noodzakelijke beschermingsmiddelen en -kleding worden gedragen. De reparaties moeten altijd worden uitgevoerd in overeenstemming met de OEM-regels en -specificaties. Alle informatie dient te worden overwogen, onderzocht en geverifieerd door de gebruiker. De specifieke gebruikstoepassingen en gebruiksvoorwaarden vallen buiten de controle van EMM International B.V. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de vermelde producten voor de specifieke toepassing van de gebruiker te bepalen.

Ontwikkeld door:

EMM International BV

Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands

www.emm.com



T +31(0)38 467 66 00

www.colad.nl