

## Scheda Tecnica

### Generale

Codice articolo: 3680

Descrizione: Platorello per levigatura Evo-MaxFlow  
Colad da 150 mm con 96 fori



### Specificazione:

Platorello per levigatura universale ad alte prestazioni. Il platorello per levigatura ha un diametro di 150 mm ed è dotato di 96 fori per un'aspirazione della polvere estremamente elevata, in grado di evitare il caricamento del disco di levigatura. Gli abrasivi in questo modo rimarranno affilati e di conseguenza dureranno più a lungo. Adatto per levigatrici pneumatiche ed elettriche (adattatori e bulloni inclusi). Può essere utilizzato con tutti i tipi di dischi abrasivi e con tutti i tipi di fori.

### Caratteristiche e vantaggi:

- **Rimozione della polvere estremamente efficace**
  - I 96 fori dall'elevata aspirazione rimuovono una grande quantità di polvere dalla superficie.
  - Evita il caricamento del disco di levigatura.
  - Mantiene gli abrasivi affilati e di conseguenza più duraturi, consentendo un uso ridotto di dischi abrasivi.
  - Superficie più pulita.
  - Ambiente di lavoro più sano.
- **Risultato finale perfetto**
  - Vibrazioni ridotte, per un'abrasione uniforme.
  - Può essere utilizzato con molti tipi di levigatrici. Soddisfa i parametri raccomandati dai principali produttori.
- **Prestazioni e qualità elevate**
  - Prestazioni stabili e costanti in ogni condizione, per una superficie levigata uniforme.
  - Utilizzabile in applicazioni pesanti. Resiste alle forze elevate e alle alte temperature.
- **Facile da usare**
  - Per tutti i tipi di dischi levigatori e schemi dei fori (0 + 7 + 15 + multiforo + rete);
  - Sistema a strappo per una rapida sostituzione del disco abrasivo;
  - Ideale per levigatrici pneumatiche ed elettriche;
  - Tenuta perfetta, pronto all'uso. Gli adattatori, le rondelle distanziatrici e i bulloni per il montaggio sono inclusi.
  - Montaggio: Filettatura 5/16". Utilizzato con molte levigatrici pneumatiche ed elettriche.
  - Montaggio: M8. Utilizzato per levigatrici orbitali elettriche Festool ed ETS e pneumatiche LEX.

### Settori:

- Riparazione carrozzeria auto
- Nautico
- Metallo
- Decorazione e costruzione
- Legno
- Etc.

**Specifiche tecniche:**

Diametro	150 mm
Spessore nominale	± 9 mm
Dimensione della filettatura	5/16" + M8 (Fissaggio multitampone per levigatrici Festool 5/16" + M8)
Peso	± 125 g
Giri/min massimi	13.000 giri/min
Colore	Nero
Composizione	Viti: Acciaio Adattatore: plastica, inserto in ferro, 30% fibra di vetro e 70% nylon. Supporto: plastica, inserto in ferro, 50% fibre minerali e 50% nylon. Schiuma: ER + EPDM + SBR Impugnatura frontale: poliammide
Conservazione	20 °C (raccomandata). Ridurre l'esposizione al sole e al calore. Conservare in posizione orizzontale.
Sicurezza	I materiali usati sono classificati come non pericolosi.
Applicazione/fissaggio	Montaggio: Filettatura 5/16". Utilizzato con molte levigatrici pneumatiche ed elettriche. Montaggio: M8. Utilizzato per levigatrici orbitali elettriche Festool ed ETS e pneumatiche LEX.

**Prodotti correlati di Colad:**

Codice articolo: 3683 – Descrizione: Interfaccio Evo - MaxFlow

Codice articolo: 3680xxxx10 – Descrizione: Disco levigatore Premium

**Disconoscimento:**

Scheda tecnica e scheda di sicurezza dei materiali; è responsabilità dell'utilizzatore leggere, comprendere e applicare le informazioni contenute nella scheda tecnica via [www.colad.co](http://www.colad.co). È responsabilità dell'utilizzatore leggere e applicare le informazioni.

I prodotti sono per uso professionale. Indossare gli indumenti e i dispositivi di protezione necessari. Eseguire sempre le riparazioni in conformità alle specifiche e alle istruzioni OEM. Tutte le informazioni sono messe a disposizione dell'utente perché le consideri, facendo le opportune verifiche. Le applicazioni d'uso specifiche e le condizioni di utilizzo non sono soggette al controllo di EMM International B.V.. È responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità di ciascuno dei prodotti menzionati per l'applicazione specifica desiderata.

**Creto da:**

EMM International BV

Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands

[www.emm.com](http://www.emm.com)



T +31(0)38 467 66 00

[www.colad.it](http://www.colad.it)