


Ficha Técnica

<p>Dados gerais</p> <p>Código artigo: 6861</p> <p>Descrição: Colad Filme de plástico para proteção de luzes e vidros Colad</p>																					
<p>Especificação: Um filme de plástico de proteção de 4 camadas, transparente, para proteger as luzes e vidros da sua cabina. Fácil de retirar, bastando descolar as camadas, uma a uma. 1 rolo = 19 m2.</p> <p>Funcionalidades e benefícios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantém as luzes e os vidros limpos • Fácil de retirar ao descolar as camadas, uma a uma • Fácil de aplicar manualmente <p>Utilização muito eficaz e eficiente em combinação com o revestimento para cabinas Blizzard White Colad (Art. nº. 8145).</p> <p>Especificações técnicas:</p> <table border="1" data-bbox="178 1137 1385 1473"> <tr> <td>Cor</td> <td>Transparente</td> </tr> <tr> <td>Conteúdo</td> <td>1 rolo</td> </tr> <tr> <td>Unidade de embalagem</td> <td>1 unidade</td> </tr> <tr> <td>Material</td> <td>Polipropileno (PP) (Antiestático), com propriedades adesivas</td> </tr> <tr> <td>Temperatura de fusão</td> <td>120°C</td> </tr> <tr> <td>Espessura</td> <td>220 micrones</td> </tr> <tr> <td>Temperatura de aplicação</td> <td>Entre 15°C e 40°C</td> </tr> <tr> <td>Armazenamento</td> <td>Preferencialmente a 20°C</td> </tr> <tr> <td>Vida útil</td> <td>2 anos</td> </tr> <tr> <td>Tamanho</td> <td>46 cm x 42 m (comprimento)</td> </tr> </table> <p>Preparação e processamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aplique numa cabina nova ou pintada de novo. - Certifique-se de que os vidros e as luzes estão limpos e sem gordura. - Pequenas rugas e bolhas podem causar a perda das propriedades adesivas. - O filme com aderente de tinta. - Retira-se descolando a película da parede, camada a camada. Remova cada camada após 250 ciclos da cabina ou 3 meses, conforme o que ocorrer primeiro. - Vai passar bastante tempo até que utilize todas as 4 camadas da película e tenha necessidade de a voltar a aplicar. - Facilmente removível sem transferência do adesivo. - Combinação perfeita com o revestimento para cabinas Blizzard White Colad. <p>Certificados: Filme de plástico para proteção de luzes e vidros pode ser usado em conformidade com a normativa ATEX 2014/34/EU (substituto da antiga norma ATEX 94/9/CE) e pode ser aplicado em áreas com potencial de explosão, testados pela norma EN 60079-0:2011.</p>		Cor	Transparente	Conteúdo	1 rolo	Unidade de embalagem	1 unidade	Material	Polipropileno (PP) (Antiestático), com propriedades adesivas	Temperatura de fusão	120°C	Espessura	220 micrones	Temperatura de aplicação	Entre 15°C e 40°C	Armazenamento	Preferencialmente a 20°C	Vida útil	2 anos	Tamanho	46 cm x 42 m (comprimento)
Cor	Transparente																				
Conteúdo	1 rolo																				
Unidade de embalagem	1 unidade																				
Material	Polipropileno (PP) (Antiestático), com propriedades adesivas																				
Temperatura de fusão	120°C																				
Espessura	220 micrones																				
Temperatura de aplicação	Entre 15°C e 40°C																				
Armazenamento	Preferencialmente a 20°C																				
Vida útil	2 anos																				
Tamanho	46 cm x 42 m (comprimento)																				
<p>Produtos relacionados da Colad: Código artigo: 8146 – Descrição: Capa para cabinas pelável</p>																					

Aviso Legal:

Ficha de dados técnicos e ficha de dados de segurança do material; É da responsabilidade do utilizador ler, compreender e aplicar as informações da ficha de dados técnicos. A informação de trabalho e regulação meio ambiental está disponível na MSDS no site www.colad.pt. É da responsabilidade do utilizador ler e aplicar as informações.

Os produtos destinam-se a uma utilização profissional. Devem ser usados o equipamento e o vestuário de proteção necessários.

As reparações devem ser sempre realizadas em conformidade com as regras e especificações do fabricante de equipamento original (FEO). Todas as informações destinam-se à consideração, pesquisa e verificação do utilizador. As aplicações e condições de utilização específicas estão fora do controlo da EMM International B.V. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequabilidade de quaisquer dos produtos mencionados para a aplicação específica do utilizador.

Publicado por:

EMM International BV
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands
www.emm.com



T +31(0)38 467 66 00
www.colad.pt