

# FICHA TÉCNICA

Data de criação: 30-01-24 Número de páginas: 3



**Código artigo:** 9068

**Especificação:** Proteção Cerâmica

**EAN:** 8714247068311



**Ver agora no YouTube**



## Colad Proteção Cerâmica

La caja contiene un envase de aluminio de 38 ml, una esponja de aplicación de espuma de microfibra y un manual de aplicación + Pegatina (se puede usar para identificar la aplicación de la protección cerámica Colad).

El revestimiento de alta durabilidad sin silicona con dureza 9H ofrece una protección resistente y duradera, facilitando además, la limpieza de la superficie.

La protección cerámica Colad es compatible con cualquier tipo de superficie metálica, plástica o pintada. El recubrimiento cerámico sin silicona con dureza 9H ofrece protección contra los efectos climatológicos, la lluvia ácida, arañazos, productos químicos, suciedad, radiación ultravioleta, oxidación y corrosión. Este producto se puede utilizar en talleres de carrocería porque, al no contener silicona, no contamina la aplicación de pintura. Forma una capa delgada y resistente de protección cerámica sobre la superficie tratada. Esta capa protege la superficie de las condiciones ambientales, marcas de insectos, excrementos de aves, resinas de los árboles, además de mejorar la protección contra los pequeños arañazos y los impactos de gravilla. Mantiene el brillo durante más tiempo y facilita mucho la limpieza de la superficie gracias a su excelente capacidad para repeler el agua. El producto se aplica fácilmente usando la esponja de aplicación de espuma de microfibra incluido y, gracias a nuestra tecnología de control ultravioleta, no se le escapará ninguna zona, porque el producto se ilumina cuando se expone a la luz ultravioleta.

En condiciones normales, una capa de producto correctamente aplicado puede llegar a proteger la superficie durante 2 años o 50 ciclos de lavado.

### Características:

Capa impermeable de protección superficial

Dureza 9H

Control de aplicación con luz ultravioleta

Resistente a arañazos

Efecto hidrofóbico (repelencia al agua)

Sin silicona

Resistente a 1.000°C de temperatura

Resistente a oxidación y corrosión

Resistencia a la intemperie y a la luz ultravioleta

Una botella de 38 ml es suficiente para un vehículo de gran tamaño (SUV) o para dos vehículos pequeños

### Ventajas:

Incluye esponja de aplicación de espuma de microfibra para una aplicación rápida y fluida

Gracias al control de aplicación con luz ultravioleta, no se le escapará ninguna zona

Se puede usar en cualquier superficie pintada

Facilita la limpieza de la superficie tratada

Protege contra las influencias del tiempo, suciedad, oxidación y corrosión

Protege durante 2 años o 50 ciclos de lavado

## Informações sobre a embalagem

Caixa com 1 x garrafa de alumínio de 38 ml + aplicador de microsuede + manual de aplicação + Adesivo(pode ser utilizado para identificar a aplicação da Proteção Cerâmica Colad). 12 caixas em cartão de expositor.

## Especificações técnicas

- Cor:: Transparente
- Conselho de armazenamento:: de +5 °C a +30 °C
- Vida útil:: 1 ano quando mantido a uma temperatura entre 5 °C e 30 °C. Consulte a data de validade na garrafa (após a abertura da garrafa, 1 semana)
- Tempo de secagem: : 4 horas para a cura por toque, 7 dias para a cura por lavagem, 28 dias para a cura total
- Embalagem:: Caixa com 1 x garrafa de alumínio de 38 ml + Aplicador de Microsuede + Manual de aplicação
- Embalagem:: 12 caixas em cartão de expositor

## Perguntas frequentes

### > Por que razão devo utilizar a Proteção Cerâmica Colad?

Se pretender proteger o seu veículo contra vários agentes externos e manter a superfície brilhante e sem riscos durante mais tempo, ou se quiser tornar a superfície mais fácil de limpar, especialmente para evitar que sujidade ou contaminantes fiquem impregnados, como dejetos de pássaros, asfalto ou seiva de árvores.

### > Qual é a cobertura do produto?

O produto tem uma excelente cobertura. Uma garrafa de 38 ml é suficiente para um veículo grande (SUV) ou para dois veículos pequenos.

### > Como devo preparar a superfície antes da aplicação?

A superfície deve ser limpa e descontaminada. Depois de lavar o carro como habitualmente, conclua a limpeza utilizando a Preparador de superfícies Colad. A sua fórmula contém produtos que descontaminam a superfície, removendo resíduos de polimento, óleos, massas lubrificantes e outras sujidades ou contaminantes impregnados. Se necessário, deixe o produto reagir durante alguns minutos para remover a sujidade mais difícil. Também contém produtos que promovem a aderência da Proteção Cerâmica.

A preparação correta da superfície é essencial para assegurar o desempenho e a durabilidade do produto.

### > O produto pode ser removido depois de curado, lavando o carro?

Não. Uma vez curado, o produto só pode ser removido lixando ou polindo.

### > Que equipamento de proteção pessoal devo utilizar para aplicar o produto?

Deve usar luvas ao aplicar o produto e, se estiver a usar uma luz UV, deve usar mangas compridas e óculos para UV.

# FICHA TÉCNICA

Data de criação: 30-01-24 Número de páginas: 3



## Productos relacionados



**8800**

Panos de Micro Fibras



**9069**

Aplicador de Microsuede



**9067**

Preparador de superficies



**MSDS**

### Isenção de responsabilidade

É da responsabilidade do utilizador ler, compreender e aplicar as informações contidas nesta ficha de dados. Os produtos destinam-se apenas a utilização profissional. Deve ser utilizado o equipamento e o vestuário de proteção necessários. As reparações devem ser sempre efectuadas de acordo com as directrizes e regulamentos do OEM. Todas as informações são para consideração, investigação e verificação do utilizador. A utilização específica, a aplicação e as condições de utilização estão fora do controlo da EMM International BV. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto à aplicação específica do utilizador.