

Ficha Técnica

Dados gerais

Código artigo: 3680

Descrição: Evo – Prato para lixadeira MaxFlow 150 mm 96 furos



Especificação:

Prato para lixadeira universal de elevado desempenho. O prato para lixadeira tem um diâmetro de 150 mm e é fornecido com 96 furos para um nível extremamente elevado de extração de poeiras, o que evita o empapamento do seu disco abrasivo. Mantém o poder de corte dos seus discos abrasivos e, como tal, mais duráveis. Adequado para máquinas de lixamento pneumáticas e elétricas (adaptadores e parafusos incluídos) Pode ser utilizado com todos os tipos de discos abrasivos e todos os padrões de furos.

Funcionalidades e benefícios:

- **Remoção de poeiras extremamente eficaz**
 - 96 furos de grance sucção, permitindo remover uma grande quantidade de poeiras da superfície;
 - Evita o empapamento de seu disco abrasivo;
 - Mantém o corte dos discos abrasivos e, como tal, mais duráveis, permitindo-lhe usar discos menos discos;
 - Superfície mais limpa;
 - Ambiente de trabalho mais saudável.
- **Resultado final perfeito**
 - Vibrações reduzidas, inclusive para um padrão de arranhões não uniforme;
 - Pode ser utilizado com inúmeros tipos de máquina de lixamento. Cumpre os parâmetros recomendados pelos principais fabricantes.
- **Elevado desempenho e qualidade**
 - Desempenho estável e constante em todo o tipo de condições, para uma superfície polida de modo uniforme;
 - Pode ser utilizado em aplicações pesadas. Tolerância forças e temperaturas elevadas.
- **Fácil de utilizar**
 - Para todos os tipos de discos de lixa e padrões de furos (0 + 7 + 15 + multifuros + líquido);
 - Sistema velcro para trocas rápidas de disco abrasivo;
 - Para máquinas de lixamento pneumáticas e elétricas.
 - Perfeitamente adequado e pronto para utilizar. Adaptadores, anilhas distanciadoras e parafusos para montagem incluídos.
 - Montagem: Rosca 5/16". Utilizado para máquinas de lixamento pneumáticas e elétricas.
 - Montagem: M8. Utilizado para lixadeiras elétricas Festool e ETS e lixadeiras roto-orbitais pneumáticas LEX.

Indústrias:

- Reparação de carroçarias
- Náutica
- Metal
- Decoração e construção

- Madeira

Especificações técnicas:

Diâmetro	150 mm
Espessura nominal	± 9 mm
Tamanho da rosca	5/16" + M8 (fixação Multipad para 5/16"+ M8 lixadeiras Festool)
Peso	± 125 g
RPM Máximo	12.000 rpm
Cor	Preto
Composição	Parafusos: Aço Adaptador: plástico, inserção em ferro, fibra de vidro 30%, nylon 70% Suporte: plástico; inserção em ferro, fibras minerais 50%, nylon 50% Espuma ER+EPDM+SBR Aderência do revestimento: poliamida
Armazenamento:	Recomendado 20°C. Minimiza a exposição solar e ao calor. Armazenar na posição horizontal.
Segurança.	Os materiais utilizados são classificados como: Não perigosos
Aplicação/fixação	Montagem: Rosca 5/16". Utilizado com inúmeras lixadeiras pneumáticas e elétricas. Montagem: M8. Utilizado para lixadeiras elétricas Festool e ETS e lixadeiras roto-orbitais pneumáticas LEX.

Produtos relacionados da Colad:

Código artigo: 3683 – Descrição: Interface Brando Evo – MaxFlow

Código artigo: 3680xxxx10 – Descrição: Discos de lixa Premium 8 + 6 + 1 furos

Aviso Legal:

Ficha de dados técnicos e ficha de dados de segurança do material; É da responsabilidade do utilizador ler, compreender e aplicar as informações da ficha de dados técnicos. A informação de trabalho e regulação meio ambiental está disponível na MSDS no site www.colad.pt. É da responsabilidade do utilizador ler e aplicar as informações.

Os produtos destinam-se a uma utilização profissional. Devem ser usados o equipamento e o vestuário de proteção necessários. As reparações devem ser sempre realizadas em conformidade com as regras e especificações do fabricante de equipamento original (FEO). Todas as informações destinam-se à consideração, pesquisa e verificação do utilizador. As aplicações e condições de utilização específicas estão fora do controlo da EMM International B.V. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequabilidade de quaisquer dos produtos mencionados para a aplicação específica do utilizador.

Publicado por:

EMM International BV
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands
www.emm.com



T +31(0)38 467 66 00
www.colad.pt