

## Colad Discos de Lija Premium 6 + 1 agujeros

Abrasivo de alta calidad, muy adecuado para el lijado a máquina a altas velocidades durante todas las fases del proceso de reparación. Diseñado para la reparación de carrocerías de automóviles y en la industria naval para lijado, pinturas, imprimaciones y masillas. También es adecuado para la industria metalúrgica, la decoración y la ebanistería.

Los granos afilados y duros de óxido de aluminio están especialmente preparados para ofrecer resultados de corte rápidos con altas tasas de eliminación. La exclusiva técnica de diseño recubierto evita la acumulación de partículas en el abrasivo, por lo que durará más tiempo y ofrecerá un acabado de alta calidad constante.

### Características y ventajas

Acabado de alta calidad y apto para pintar; Para crear un acabado uniforme y apto para pintar.

Aumenta la productividad; Alto rendimiento de corte, trabajo más eficiente.

Duradero, resistente a la obstrucción; Con tratamiento para evitar la

acumulación de polvo. Resultado duradero y con un acabado de alta calidad.

Rendimiento rápido y uniforme; Alta velocidad en el rendimiento de lijado, al principio y durante toda la vida útil del disco.

Menos polvo; El patrón del agujero asegura una buena extracción del polvo y un lugar de trabajo más saludable.

### Aplicación


Lijado a máquina a altas velocidades durante todas las fases del proceso de reparación. Por ejemplo: lijado de pinturas, imprimaciones, masillas, decapado de pintura antigua y acabado.

### Información de embalaje

100 discos por caja


### Especificaciones técnicas

- Diámetro: 150 mm
- Reverso: Papel C/D
- Grano: Óxido de aluminio
- Unión: Resina sobre resina
- Recubrimiento: Semiabierto
- Color: Dorado
- Aplicación en esponja: Velcro (para utilizar con esponjas de 150 mm)



Código artículo: 3650xxxx10

Especificación: Discos de Lija Premium 6 + 1 agujeros



| Art.n.     | Variante | EAN |
|------------|----------|-----|
| 3650150010 |          |     |
| 3650032010 |          |     |
| 3650010010 |          |     |
| 3650004010 |          |     |
| 3650006010 |          |     |
| 3650008010 |          |     |
| 3650012010 |          |     |
| 3650015010 |          |     |
| 3650018010 |          |     |
| 3650024010 |          |     |
| 3650036010 |          |     |
| 3650040010 |          |     |
| 3650050010 |          |     |
| 3650080010 |          |     |

# FICHA TÉCNICA

Fecha de creación: 05-11-24

Número de páginas: 4



## Preguntas frecuentes

**> What is the substrate range of the Sanding Discs Premium?**

Substrate Range

- Metal
- Lacquers
- Paint removal
- Paint sanding
- Putty
- Primer
- Plastics
- Body filler
- Wood
- Veneer
- Glass fiber

**> For which industries are Sanding Discs Premium suitable?**

Industry

- Car body repair
- Vehicle production
- Marine
- Metal
- Decorat

**> Can I use this product in all stages of the repair process?**

Machine sanding at high speeds during all stages of the repair process.


- For instance: sanding of paints, primers, putties, stripping old paint, finishing

**> How can do I know the amounts and grids of this product?**

TDS

**> Available Grids and amounts**

## Productos relacionados



**3680xxxx10**

Discos de Lija



**3680**

Plato de lijadora MaxFlow



**000214**

Lijadora de palma roto orbital

### Descargo de responsabilidad

Es responsabilidad del usuario leer, comprender y aplicar la información contenida en esta ficha técnica. Los productos son sólo para uso profesional. Se debe llevar el equipo y la ropa de protección necesarios. Las reparaciones deben realizarse siempre de acuerdo con las directrices y normativas de los fabricantes de equipos originales. Toda la información debe ser considerada, investigada y verificada por el usuario. El uso específico, la aplicación y las condiciones de uso están fuera del control de EMM International BV. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para su aplicación específica.