

TECHNISCHES DATENBLATT

Erstellungsdatum: 16-04-25 Seitenanzahl: 3



Artikelnummer: 000473

Produktbeschreibung: Manuelles Reinigungsgerät HR 2000

EAN: 8714247813348



Hamach Manuelles Reinigungsgerät HR 2000

Der HR 2000 ist ein Mischraumgerät zum manuellen pneumatischen Reinigen von Lackierpistolen die bei der Arbeit mit konventionellen Lacken eingesetzt werden. Das modern Design sorgt für sauberen Blickfang im Mischraum. Mit Anschluss an die Dampfabsaugung. Alles was man benötigt ist ein Druckluftanschluss von 5 bar. Der Umgang mit diesem Gerät ist einfach und bedienungsfreundlich. Wird geliefert mit 1 Auffangkanister (Art. Nr. 089296). Der Edelstahl ist glatt poliert, wodurch Schmutz und Farbe einfach zu entfernen sind.

Die Vorteile der Manuelles Reinigungsgerät HR 2000:

- Mit Dunstabsaugung
- Hergestellt aus rostfreiem Stahl
- Einfach und benutzerfreundlich

Angaben zur Verpackung

Pro Stück

Technische Daten

- Luftdruck: 5 bar
- Luftverbrauch (L/min): 350
- Abmessungen: 158 x 85 x 60 cm
- Absaugeanschluss: ø 180mm
- Arbeitshohe: 105 cm
- Gewicht: 65 kg
- Auffangbehälter : 2 x 25 L

Häufig gestellte Fragen

> Wie installiere ich die Manuelles Reinigungsgerät HR 2000?

Entfernen Sie die Transportbox. Zwei Personen können die Maschine aufrecht in den vorgesehenen Arbeitsbereich tragen. Dieser Bereich muss gut belüftet sein und sollte von elektrischen Schaltern, Wärmequellen und Funken entfernt sein. Schließen Sie das Erdungskabel in der Nähe des Lufteinlasses an. Bringen Sie den Dampfabzug so an, dass er mindestens 80 - 100 cm senkrecht nach außen führt. Wenn der Schornstein länger als 2 m ist, verwenden Sie ein Abflussrohr aus verzinktem Stahl (\varnothing 15 cm) und installieren Sie den Bogen so weit wie möglich von der Maschine entfernt. Zum Beispiel: Wenn das Abflussrohr 5 m lang ist, verwenden Sie es 3 - 4 m vertikal und 1 - 2 m horizontal anstelle von 1 m vertikal und 4 m horizontal.

> Welchen Normen entspricht das Reinigunggerät?

Die Manuelles Reinigungsgerät HR 2000 wurde gemäß den Richtlinien 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE und 93/68/CEE sowie CE (Ex) II 3 G c IIBT4 gebaut. Diese Waschmaschine entspricht auch den Anforderungen der UNI EN 292-1:1992 und UNI EN 292-2:1992 und erfüllt die ATEX-Vorschriften. Die Sicherheit der Maschine und die Risikobewertung wurden gemäß EN 983:1997 und EN 1050:1996 festgelegt. Die vollständigen Unterlagen zu diesen Vorschriften sind in der technischen Dokumentation beschrieben. Diese sind beim Konstrukteur der Maschine erhältlich.

> Wie hoch ist der Schallpegel des HR 2000?

Der von der HR 2000 erzeugte Geräuschpegel wurde gemäß der Richtlinie 89/392/CEE und ihrer späteren Änderungen gemessen. Der äquivalente Dauerschalldruckpegel beträgt weniger als 80 dB(A) in einem Abstand von 1 m von der Maschinenoberfläche und 1,60 m vom Boden.

> Was sind die Einzelheiten der Garantie?

Colad erklärt hiermit, dass das Produkt unter den folgenden Bedingungen garantiert wird: a) Der Lackierpistolenreiniger wird für einen Zeitraum von 12 Monaten ab Kaufdatum garantiert, wenn das Garantieformular unmittelbar nach dem Kauf an Colad zurückgeschickt wird. b) Die Garantie umfasst den kostenlosen Ersatz oder die Reparatur von Ersatzteilen mit Produktionsfehlern. c) Das Gerät muss in der Originalverpackung frachtfrei an Colad in Zwolle geschickt werden und wird auf Kosten des Kunden zurückgeschickt. Sollte der Service durch einen Techniker vor Ort erforderlich sein, wird die Reise- und Servicezeit dem Kunden in Rechnung gestellt. Die für Reparaturen aufgewendete Zeit und die Kosten für Ersatzteile werden nicht in Rechnung gestellt. d) Der Lieferant haftet nicht für direkte oder indirekte Schäden, die durch die Nichtbeachtung der in diesem Handbuch aufgeführten Anweisungen - in Bezug auf Installation, Betrieb und Wartung - entstehen. Die Garantie erstreckt sich nicht auf den Ersatz von direkten oder indirekten Schäden, die durch einen vorübergehenden Ausfall/eine vorübergehende Unterbrechung verursacht werden. Wenn sich herausstellt, dass der Artikel zum Zeitpunkt des Verkaufs einen Mangel aufweist, erhalten Sie einen Ersatz. Die Garantie ist nur gültig, wenn die Zahlungsbedingungen erfüllt sind. Die Garantie erlischt, wenn (zusätzlich zu den im Vertrag genannten Fällen): - die Maschine missbräuchlich verwendet wurde; - Schäden infolge unzureichender Wartung entstanden sind; - der Lackierpistolenreiniger ohne Zustimmung von Colad manipuliert oder repariert wurde oder falsche Ersatzteile eingebaut wurden, was zu Schäden geführt hat; - der Kunde die in diesem Handbuch angegebenen Anweisungen nicht befolgt hat; - ein ätzendes Mittel verwendet wurde.

TECHNISCHES DATENBLATT

Erstellungsdatum: 16-04-25 Seitenanzahl: 3



Ähnliche Produkte



000458

Manuelle Entsorgungsstation



000469

Abfallbehälter



000468

Waagentisch aus Edelstahl

Zertifizierungen

Das HR 2000 entspricht den folgenden Richtlinien:

- ATEX-Richtlinie 2014/34/EU für Zone 1 mit ATEX-Code: II 2 G Ex h IIB T4 Gb.
- Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Das HR 2000 entspricht den folgenden Europäischen Harmonisierten Normen:

- EN ISO 12100:2010
- EN ISO 80079-36:2016
- EN ISO 80079-37:2016

Haftungsausschluss

Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zu lesen, zu verstehen und anzuwenden. Die Produkte sind nur für den professionellen Gebrauch bestimmt. Es sollte die erforderliche Schutzausrüstung und -kleidung getragen werden. Reparaturen sollten immer in Übereinstimmung mit den Richtlinien und Vorschriften des Herstellers durchgeführt werden. Alle Informationen sind für den Benutzer bestimmt, um sie zu berücksichtigen, zu untersuchen und zu überprüfen. Der spezifische Gebrauch, die Anwendung und die Einsatzbedingungen liegen außerhalb der Kontrolle von EMM International BV. Es liegt in der Verantwortung des