

Colad Taśma do uszczelniania spoin

Oszczędzająca czas metoda nakładania spoin uszczelniających na drzwi i profile kątowe samochodów osobowych, ciężarowych i kamperów.

Taśma do uszczelniania spoin to wzmocniona taśma akrylowa z klejem akrylowym o wysokiej przyczepności i wytrzymałości na ścinanie. Zapewnia doskonałą odporność na rozpuszczalniki, chemikalia, promieniowanie UV i ciepło, dzięki czemu bezpiecznie wiąże się z wieloma różnymi podłożami. Dwa warianty – 9 mm i 12 mm – zapewniają idealne uszczelnienie. Idealna do renowacji starszych spoin i/lub przygotowywania samochodowych drzwi i profili kątowych do lakierowania.

Zastąp stare spoiny nową spoiną. Oszczędność czasu: wystarczy nałożyć nową spoinę w wybranym miejscu, nanieść lakier, osuszyć go i gotowe!

Cechy i korzyści:

Idealna do odnowy spoin drzwi i profili kątowych w samochodach

Łatwa w użyciu i nakładaniu

Możliwość natychmiastowego lakierowania – nie jest potrzebny środek poprawiający przyczepność

Oszczędność czasu w porównaniu z ciekłymi środkami uszczelniającymi

Doskonała odporność na rozpuszczalniki, chemikalia, promieniowanie UV i ciepło

Płaski profil sprawia, że bardzo dobrze przylega do wszystkich gładkich powierzchni i można ją łatwo dopasować

Elastyczna w montażu na drzwiach i profilach kątowych

Łatwy demontaż bez pozostawiania śladów

Zastosowanie:

Aby zyskać trwałe uszczelnienie, produkt można nakładać między łączeniami.

Nakładać na przygotowaną i odtłuszczoną powierzchnię. Po nałożeniu

natychmiast usunąć warstwę ochronną, aby móc od razu rozpocząć


lakierowanie. Nie ma potrzeby przygotowywania powierzchni taśmy na warstwę podkładową.

Okres przydatności do użycia: Rok od daty otrzymania, w temperaturze 22°C (72°F) i przy wilgotności względnej 50%.



Numer artykułu: 9067xx

Opis: Taśma do uszczelniania spoin



Nr art.	Wariant	EAN
906709	9 mm	8714247064825
906712	12 mm	8714247064894

Informacje o opakowaniu

Na rolkę. 906709 za 140 rolek w opakowaniu zewnętrznym, 906712 za 100 rolek w opakowaniu zewnętrznym.

Specyfikacja techniczna

- Kolor: Biały
- Długość rolki: 9 m
- Średnica rolki (Ø): 14 cm

- Szerokość rolki: 906709: 9 mm 906712: 12 mm
 - Waga rolki: 906709: 100 g 906712: 131 g
 - Jednostka opakowania: 906709: Na 1 rolka / 140 rolek w 1 pudełku
906712: Na 1 rolka / 100 rolek w 1 pudełku
 - Przechowywanie: Preferowana temperatura: 20–25 stopni
 - Okres przydatności do użycia: Rok od daty otrzymania, w temperaturze 22°C (72°F) i przy wilgotności względnej 50%.
 - Nośnik: Warstwa bazowa z pianki akrylowej w przezroczystym nośniku
 - Warstwa ochronna: Papier Kraft
 - Klej: Akryl o wysokiej przyczepności (na bazie rozpuszczalnika)
 - Grubość: 0.5 mm i 1 mm (+/-0.05 mm)
 - Szerokość: 9 mm i 12 mm (+/-1 mm)
 - Długość: 9 m (+/-0.1 m)
 - Wytrzymałość na zdzieranie: PSTC-3 2.8 kg/25 mm
 - Przyczepność przy ścinaniu: PSTC-7 przez 72 godziny przy 2 kg na 25 mm x 25 mm w 25°C
 - Wytrzymałość na rozciąganie : Powyżej 50 kg/25 mm x 25 mm
 - Odporność cieplna: PSTC-9 przez 24 godziny przy 1 kg na 25 mm x 25 mm w 80°C
 - Temperatura robocza: - 40°C do 170°C
 - Temperatura aplikacji: od -10°C do 150°C
-

Często zadawane pytania

> **Czy przed lakierowaniem potrzebny jest promotor adhezji?**

Nie, lakierowanie można rozpocząć od razu.

> **Jak usunąć taśmę uszczelniającą?**

Wystarczy rozciągnąć taśmę i ją zdjąć.

Produkty powiązane



53200x

Rękawice poliestrowe

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Użytkownik jest odpowiedzialny za przeczytanie, zrozumienie i zastosowanie informacji zawartych w niniejszej karcie technicznej. Produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku profesjonalnego. Należy nosić niezbędny sprzęt i odzież ochronną. Naprawy powinny być zawsze wykonywane zgodnie z wytycznymi i przepisami OEM (Producenta Oryginalnego Wyposażenia). Wszystkie informacje są przeznaczone do rozważenia, zbadania i weryfikacji przez użytkownika. Konkretnie użycie, zastosowanie i warunki użytkowania są poza kontrolą EMM International BV. Odpowiedzialność za określenie przydatności produktu do konkretnego zastosowania spoczywa na użytkowniku.