


## Technisch Informatieblad

<p><b>Algemeen</b></p> <p>Artikelnummer: 10900</p> <p>Omschrijving: Colad Perslucht tuitje met ventiel</p>																			
<p><b>Specificaties</b></p> <p>Het Colad Perslucht tuitje met ventiel is de perfecte oplossing om uw perslucht zonder drukverlies naar de juiste plaats te sturen. Geschikt om lucht richting basislak en/of plamuren te begeleiden. Het tuitje kan ook worden gebruikt voor het verwijderen van stof of het afkoelen van een oppervlak.</p> <p><b>Kenmerken en voordelen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verminder de kosten van drogen, afkoelen en aanbrengen door de lucht aan te brengen op een specifieke plek tijdens uw oppervlakte voorbereiding en poetsklussen.</li> <li>• Efficiënte en effectieve oplossing om uw klussen te versnellen en het eindresultaat te verbeteren.</li> <li>• Voorzien van een ventiel om de luchtdruk aan te kunnen passen.</li> </ul> <p><b>Gebruik:</b></p> <p>Geschikt voor het wegblazen van stof en stofdeeltjes op een oppervlak. Kan ook worden gebruikt om droogtijd van diverse aan de lucht drogende producten (basislakken / plamuren etc.) te versnellen. De waaiervorm maakt het mogelijk de luchtstroom te verstellen van smal tot breed (afhankelijk van de afstand tot het oppervlak).</p> <p><b>Technische specificaties:</b></p> <table border="1" data-bbox="178 1395 1385 1697"> <tr> <td>Kleur</td> <td>Geel</td> </tr> <tr> <td>Inhoud</td> <td>1 stuk incl. ventiel</td> </tr> <tr> <td>Verpakkingshoeveelheid</td> <td>100 stuks per doos</td> </tr> <tr> <td>Reguliere druk</td> <td>100 psi (7 bar)</td> </tr> <tr> <td>Maximale druk</td> <td>115 psi (8 bar)</td> </tr> <tr> <td>Maximale verwerkingstemperatuur</td> <td>77 graden celcius</td> </tr> <tr> <td>Aansluiting</td> <td>¼" BSPT</td> </tr> <tr> <td>Materiaal</td> <td>ABS</td> </tr> <tr> <td>Formaat</td> <td>Ca. 10 centimeter</td> </tr> </table>		Kleur	Geel	Inhoud	1 stuk incl. ventiel	Verpakkingshoeveelheid	100 stuks per doos	Reguliere druk	100 psi (7 bar)	Maximale druk	115 psi (8 bar)	Maximale verwerkingstemperatuur	77 graden celcius	Aansluiting	¼" BSPT	Materiaal	ABS	Formaat	Ca. 10 centimeter
Kleur	Geel																		
Inhoud	1 stuk incl. ventiel																		
Verpakkingshoeveelheid	100 stuks per doos																		
Reguliere druk	100 psi (7 bar)																		
Maximale druk	115 psi (8 bar)																		
Maximale verwerkingstemperatuur	77 graden celcius																		
Aansluiting	¼" BSPT																		
Materiaal	ABS																		
Formaat	Ca. 10 centimeter																		
<p><b>Gerelateerde producten:</b></p> <p>Art.nr. 0008xxx – Hamach ESG Spuitpistool</p>																			
<p><b>Ontwikkeld door:</b></p> <p>EMM International BV Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, Nederland <a href="http://www.emm.com">www.emm.com</a></p> <p>T +31(0)38 467 66 00 <a href="http://www.colad.nl">www.colad.nl</a></p>																			

**Disclaimer:**

Technisch informatieblad en materiaalveiligheidsinformatieblad; het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de informatie van de TDS te lezen, te begrijpen en toe te passen. het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de informatie te lezen en toe te passen.

Producten zijn voor professioneel gebruik. Er moeten noodzakelijke beschermingsmiddelen en -kleding worden gedragen. De reparaties moeten altijd worden uitgevoerd in overeenstemming met de OEM-regels en -specificaties. Alle informatie dient te worden overwogen, onderzocht en geverifieerd door de gebruiker. De specifieke gebruikstoepassingen en gebruiksvoorwaarden vallen buiten de controle van EMM International B.V. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de vermelde producten voor de specifieke toepassing van de gebruiker te bepalen.