

Karta danych technicznych

<p>Informacje ogólne</p> <p>Numer artykułu: 10900</p> <p>Opis: Dysza sprężonego powietrza z zaworem</p>																			
<p>Specyfikacja: Dysza sprężonego powietrza Colad z zaworem to doskonała metoda naprowadzenia strumienia sprężonego powietrza na miejsce, w którym jest ono potrzebne bez utraty ciśnienia. Nadaje się do kierowania strumienia powietrza na lakier i szpachle. Dyszy można również używać do usuwania pyłu lub do chłodzenia przedmiotów.</p> <p>Cechy i korzyści:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zmniejszenie kosztów suszenia, chłodzenia i nakładania, ponieważ powietrze jest skoncentrowane na konkretnym miejscu podczas przygotowywania i polerowania powierzchni lakierniczych • Tanie narzędzie, które zwiększa wydajność pracy • Dysza wyposażona jest w zawór regulacji przepływu strumienia powietrza. <p>Zastosowanie: Dysza służyć może do wydmuchiwania nadmiaru pyłu lub cząstek z niektórych obszarów. Może również służyć do przyspieszenia utwardzania produktów schnących na powietrzu (podkłady, szpachle itp.) Przy użyciu wachlarzowego kształtownika strumienia można poszerzać lub zawężać obszar roboczy (w zależności od odległości do powierzchni).</p> <p>Specyfikacja techniczna:</p> <table border="1" data-bbox="180 1413 1385 1715"> <tr> <td>Kolor</td> <td>żółty</td> </tr> <tr> <td>Zawartość</td> <td>1 szt. + zawór regulacji strumienia powietrza</td> </tr> <tr> <td>Jednostka opakowania</td> <td>100 sztuk w pudełku</td> </tr> <tr> <td>Ciśnienie robocze</td> <td>100 psi (7 barów)</td> </tr> <tr> <td>Ciśnienie rozrywające</td> <td>115 psi (8 barów)</td> </tr> <tr> <td>Maks. temperatura robocza</td> <td>77 stopni</td> </tr> <tr> <td>Złącze</td> <td>1/4" BSPT</td> </tr> <tr> <td>Materiał</td> <td>ABS</td> </tr> <tr> <td>Rozmiar</td> <td>Okolo: 10 cm</td> </tr> </table>		Kolor	żółty	Zawartość	1 szt. + zawór regulacji strumienia powietrza	Jednostka opakowania	100 sztuk w pudełku	Ciśnienie robocze	100 psi (7 barów)	Ciśnienie rozrywające	115 psi (8 barów)	Maks. temperatura robocza	77 stopni	Złącze	1/4" BSPT	Materiał	ABS	Rozmiar	Okolo: 10 cm
Kolor	żółty																		
Zawartość	1 szt. + zawór regulacji strumienia powietrza																		
Jednostka opakowania	100 sztuk w pudełku																		
Ciśnienie robocze	100 psi (7 barów)																		
Ciśnienie rozrywające	115 psi (8 barów)																		
Maks. temperatura robocza	77 stopni																		
Złącze	1/4" BSPT																		
Materiał	ABS																		
Rozmiar	Okolo: 10 cm																		
<p>Powiązane produkty: Numer artykułu: 0008xxx – Nazwa: Hamach Pistolet ESG</p>																			
<p>Nota prawna Specyfikacja techniczna i karta charakterystyki produktu: zapoznanie się z informacjami zawartymi w specyfikacji technicznej oraz ich stosowanie jest obowiązkiem użytkownika. Informacje na temat BHP i ochrony środowiska są dostępne na karcie charakterystyki produktu, którą można znaleźć pod adresem www.colad.com. Zapoznanie się z tymi informacjami oraz ich stosowanie jest obowiązkiem użytkownika.</p>																			

Produkty są przeznaczone do zastosowań profesjonalnych. Wymagane jest noszenie niezbędnej odzieży ochronnej i stosowanie koniecznych środków ochrony.

Naprawy należy zawsze wykonywać zgodnie z zasadami i specyfikacją producenta OEM.

Wszystkie informacje przeznaczone są do uwzględnienia, sprawdzenia i weryfikacji przez użytkownika.

Konkretne zastosowania i warunki użycia pozostają poza kontrolą EMM International BV. Odpowiedzialność za określenie przydatności któregośkolwiek z wymienionych produktów do swoich celów ponosi użytkownik.

Opracowane przez:

EMM International BV

Bohemestraat 19, 8028 SB Zwolle, Holandia

www.emm.com

Tel.: +31(0)38 467 66 00

www.colad.co