

## Colad Film4Floor

Film auto-adesivo bianco. Per rotolo. 2 versioni: 90 cm x 150 m, 60 cm x 50 m. Film auto-adesivo con alto potere riflettente grazie alla colorazione bianco alto lucido che migliora la visibilità sulle apri inferiori dei veicoli. Il Film è vernice aderente. Piccole striscie e bolle non hanno effetto sulla funzionalità del prodotto.

### Caratteristiche e vantaggi:

- Bianco molto lucido per un perfetto riverbero
- Resistente e durevole (100 micron)
- Trattamento per favorir l'adesione delle particelle di vernice
- Facile da applicare e tagliare
- Resistente ai solventi
- Superficie antisdrucchiolo
- Facile da rimuovere, non lascia residui adesivi sul pavimento
- Può essere usato in combinazione con Dust Control per eliminare anche la contaminazione da polveri
- Non è antistatico



**Codice articolo:** 686x

**Specificazione:** Film4Floor

N. art.	Variante	EAN
6864	60 cm x 50 m	8714247035580
6865	90 cm x 150 m	8714247032374

## Informazioni sull'imballaggio

Per rotolo in scatola

## Specifiche tecniche

- Colore: Bianco riflettente molto lucido
- Materiale: Polietilene (PE)
- Ampiezza: 60 o 90 cm
- Lunghezza: 50 o 150 m
- Spessore: 100 micron
- Conducibilità: Elettricamente non conduttivo
- Temperatura d'applicazione: Tra 16°C e 27°C

## Domande frequenti

> **Le rughe e le bolle influiscono sul funzionamento del prodotto?**

Piccole rughe e bolle non influiscono sul funzionamento del prodotto.

> **Quanto è forte Film4Floor?**

Ha uno spessore di 100 micron, quindi è estremamente resistente

> **Esistono diverse versioni di Film4Floor?**

Sì, 6865: 90 cm x 150 m 6864: 60 cm x 50 m

> **Questo prodotto può essere applicato in qualsiasi zona ATEX?**

Per stabilire se il Film4Floor è adatto all'applicazione nella propria area di lavoro ATEX, spetta all'utilizzatore accertare e valutare i rischi connessi all'applicazione del prodotto nel suo processo, in conformità con la direttiva ATEX 99/92/CE. Non essendo conduttivo, Film4Floor non è adatto per l'applicazione sul pavimento di un'area classificata ATEX (zona 0-1-2 / 20-21-22). L'utilizzatore deve sempre verificare e valutare se il prodotto Film4Floor possa comportare rischi nel suo processo. Spetta all'utilizzatore soddisfare i requisiti stabiliti dalla direttiva ATEX 99/92/CE, rivolta agli utilizzatori di prodotti in ambienti potenzialmente esplosivi, e stabilire se Film4Floor può essere utilizzato in sicurezza nel suo processo.

## Prodotti correlati



**6860**

Film4Booth



**6861**

Protezione delle luci



**6880**

Nastro Film4Booth



**67xxxxx**

Stick & Go

### Esclusione di responsabilità

È responsabilità dell'utente leggere, comprendere e applicare le informazioni contenute in questa scheda tecnica. I prodotti sono destinati esclusivamente all'uso professionale. È necessario indossare gli indumenti e i dispositivi di protezione necessari. Le riparazioni devono sempre essere eseguite in conformità alle linee guida e alle normative OEM. Tutte le informazioni sono destinate alla considerazione, all'indagine e alla verifica dell'utente. L'uso specifico, l'applicazione e le condizioni d'uso sono fuori dal controllo di EMM International BV. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per l'applicazione specifica.