

HCV 510 HQ

hamach
DUTCH ENGINEERING

Art.nr. 000562

De HCV 510 HQ kan worden aangesloten op een leidingnet tot 70 meter. Men kan maximaal 5 afzuigpunten tegelijkertijd gebruiken (afhankelijk van het type schuurmachine). De HCV 510 HQ is voorzien van een molton filter voor het grove schuurstof en een nylon filter voor het fijne schuurstof. Deze filters worden gereinigd doormiddel van een schudmechanisme. Deze werkt handmatig en dient minimaal viermaal per dag worden bediend. Dit om te voorkomen dat het filter dichtslaat met schuurstof. Standaard wordt bij deze afzuigcyloon een schakelkast geleverd met een ster-driehoek schakeling wat zorgt voor een langzame opstart. Het is bij de HCV 510 HQ mogelijk om deze unit op afstand te schakelen.

- Verrijdbare stof afzuigunit
- Handmatige filterreiniging
- V-snaar vrije motor
- Weinig onderhoud
- Ingebouwd vacuüm ventiel en thermische beveiliging
- Geschikt voor 3 zwenkarmen en 5 machines



Technische gegevens

Volt	400 Volt
Luchtstroom	550 m ³ /uur = 9.166 ltr./min.
Onderdruk	26 Kpa = 260 m. bar
Vermogen	5,5 kW = 7,5 PK
Gewicht	160 kg.
Afmetingen	132 x 66 x 120 cm (LxBxH)
Geluidsniveau	80 dBA
Filtermateriaal	Molton (059108) en Nylon zak (059138)
Filterreiniging	Handmatig
Ketelinhoud	70 Ltr.

EMM International BV
Marsweg 59
8013 PE Zwolle
Nederland
T +31(0)38 467 66 00
F +31 (0)38 467 66 99
verkoop@emm.com
www.emm.com

Meer informatie: www.emm.com

emm
first in non-paint