

Informacja techniczna

Informacje ogólne

Numer produktu: 4325


Nazwa produktu: Colad Magic Fix – Klej i proszek wypełniający



Napraw (prawie) wszystko z Colad Magic Fix. Colad Magic Fix zawiera supermocny klej oraz proszek wypełniająco-wzmacniający, które umożliwiają niezwykle szybkie i trwałe naprawy różnych materiałów. Jeśli coś jest warte naprawy, napraw to i polakieruj w prosty sposób.

Możesz skleić prawie wszystko. Wypełnij pęknięcia, dziury i rozwarca za pomocą proszku wypełniającego! Pierwotny stan przedmiotów zostaje przywrócony. Produkt może zostać użyty zarówno do naprawy części widocznych, jak i niewidocznych. Po zakończeniu naprawy klejem Magic Fix powierzchnia może zostać wyszlifowana i polakierowana. Długotrwały i ultramocny efekt w ciągu kilku sekund. Magic Fix umożliwia szybką naprawę.

- Opakowanie: Klej 6 szt.; proszek wzmacniający czarny 2 szt.; proszek wzmacniający szary 1 szt.; czerwony sztyft 1 szt., 1 rękawica, 1 szpatułka.
- Wymiary opakowania (dł. x szer. x wys. w cm): 5,5 x 12,5 x 12
- Jednostka opakowania: 8 opakowań w kartonie, może być użyty jako ekspozytor

-  Colad Magic Fix – Klej (A): Okres żywotności produktu: ½ rok
- Okres przechowywania: 2 lata
- Odporność cieplna: do 160°C
- Odporny na: olej
- Czas schnięcia: 7 sekund
- Obrabialność: po 7 sekundach
- Po nałożeniu: nadaje się do szlifowania i lakierowania

Naprawia:

- stal • plastik • aluminium • włókno szklane • włókno węglowe • guma • i wiele innych

Proszek wypełniająco-wzmacniający:

Proszek wypełniający w połączeniu z klejem wypełnia pęknięcia i przestrzenie i scala je. Podczas naprawy powierzchni plastikowych należy użyć proszku wypełniającego.

Czarny proszek wypełniający przeznaczony jest do powierzchni o kolorze ciemnym, jak np. części plastikowe. Szary proszek wypełniający przeznaczony jest do powierzchni o kolorze jasnym, jak np. części metalowe.

Proszek wypełniający może zostać użyty do:

- punktów mocowania zderzaka • klamek samochodowych z twardego plastiku • pokrowców samochodowych do pojazdów klasy B • wypełniania i ponownego wiercenia • naprawiania wkrętów • chłodnic • urządzeń • lusterek wstecznych • osłon popychacza • grilla • narzędzi • owiewek • zderzaków.

Instrukcje stosowania:

Dwa sposoby naprawy.

1) Sklejanie

Przygotowanie:

Oczyścić powierzchnię z farby, kurzu, smaru i oleju oraz upewnić się, że dana powierzchnia jest czysta i sucha. Przetrzeć powierzchnię papierem ściernym, aby była szorstka. Założyć dołączoną rękawicę. Założyć ochronę oczu, np. gogle ochronne Colad (nr art. 5085).

Krok 1:

Odciąć końcówkę pojemnika z proszkiem wzmacniającym Colad Magic Fix za pomocą noża. Odciąć końcówkę pojemnika z klejem.

Krok 2:

Nanieść niewielką warstwę kleju Colad Magic Fix na jedną z krawędzi, a następnie złączyć obydwie krawędzie i przytrzymać. Odczekać 7 sekund i gotowe.

2) Wypełnianie pęknięć proszkiem wypełniającym i sklejanie

Przygotowanie:

Oczyścić powierzchnię z farby, kurzu, smaru i oleju oraz upewnić się, że dana powierzchnia jest czysta i sucha. Przetrzeć powierzchnię papierem ściernym, aby była szorstka. Założyć dołączoną rękawicę. Założyć ochronę oczu, np. gogle ochronne Colad (nr art. 5085).

Krok 1:

Odciąć końcówkę pojemnika z proszkiem wzmacniającym Colad Magic Fix za pomocą noża. Odciąć końcówkę pojemnika z klejem.

Krok 2:

Należy wybrać szary lub czarny proszek Colad Magic Fix w zależności od materiału orazżądanego efektu. Nanieść maks. 2 mm proszku wzmacniającego Colad Magic Fix na warstwę kleju na naprawianej lub wypełnianej powierzchni (dziura/ pęknięcie). Upewnić się, że proszek wzmacniający Colad Magic Fix został naniesiony równomiernie. Należy użyć aplikatora, aby równomiernie rozprowadzić proszek, jeśli to konieczne.

Krok 3:

Następnie nanieść klej Colad Magic Fix na warstwę proszku wzmacniającego Colad Magic Fix, aż proszek przestanie wchłaniać klej. Upewnić się, że końcówka pojemnika kleju Colad Magic Fix nie dotyka proszku Colad Magic Fix. Klej i proszek tworzą mocną, twardą spoinę w ciągu kilku sekund. Może być ona obrabiana po 7 sekundach. Jeśli spoina nie jest wystarczająco gruba, należy powtórzyć kroki 2 i 3.

Wskazówka: Podczas wypełniania dużych dziur i pęknięć może być konieczne podłożenie taśmy pod naprawianą powierzchnię, aby umożliwić odpowiednie ułożenie proszku wypełniającego przed nałożeniem kleju. W przypadku głębokich dziur i pęknięć należy nałożyć kilka warstw (proszek + klej), aby zapewnić odpowiednio mocną spoinę.

Uwaga:

- Reakcja chemiczna wytworzona przez proszek wzmacniający Colad Magic Fix i klej Colad Magic Fix może spowodować oparzenia skóry.
- Unikać kontaktu produktu ze skórą i oczami oraz wdychania oparów.
- Używać produktu w odpowiednio wentylowanym miejscu.
- W przypadku sklejania palców należy użyć rozpuszczalnika, np. acetonu, a następnie przemyć skórę wodą.
- W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przepłukać wodą.
- Klej Colad Magic Fix i proszek wzmacniający nie działają na powierzchnie polietylenowe.

Magic Fix – Klej (A) - Uwaga:

H319-Działa drażniąco na oczy. H335-Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. H315-Działa drażniąco na skórę. P261-Unikać wdychania par i rozpylonej cieczy. P280-Stosować rękawice ochronne i ochronę oczu / twarzy. P312-W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. EUH202-Cyjanoakrylany. Niebezpieczeństwo. Skleja skórę i powieki w ciągu kilku sekund. Chronić przed dziećmi. EUH208-Zawiera 1,4-Dihydroksybenzen. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. 2-Cyjanoakrylan etylu.

Karta charakterystyki:

Aby dowiedzieć się więcej o ryzyku związanym z niebezpiecznymi substancjami zawartymi w produkcie, należy zapoznać się z kartą charakterystyki.

Środki ostrożności:

Podczas aplikacji produktu Colad Magic Fix należy używać środków ochrony indywidualnej.

- Rękawica ochronna Colad, neoprenowa, szara, nr art. 53800#
- Gogle ochronne Colad, nr art. 5085

Producent:

EMM International BV
The Netherlands
www.emm.com



T +31(0)38 467 66 00
www.colad.pl