

## Luminária parede LOOP DALI 3000 K Branco

REF 91223354-300



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### DESCRIÇÃO ILUMINAÇÃO INTERIOR

Luminária orientável 360° no eixo horizontal, da família LOOP da SIMON com temperatura de cor estável de 3000 K otimizada para uma iluminação suave e decorativa eficiente em espaços residenciais ou empresariais, hotéis e outros espaços formais e artísticos, devido à sua versatilidade de composição que permite criar um jogo visual de luzes e sombras. Dotada da nova tecnologia OLED que permite um design de linhas elegantes, com o mínimo de espessura da luminária. Concebida para uma integração perfeita na parede através do sistema de instalação patenteado X-Less. O corpo da luminária é fabricado em alumínio injetado com acabamentos em branco SIMON RAL 9016. O grupo ótico é IP20 na sua parte visível. Utiliza uma fonte de luz OLED de 4,5 W. É incluída uma lâmpada com uma temperatura de cor de 3000 K com um CRI>90 com dois embelezadores: um da mesma cor da luminária e outro com impressão. A luminária está equipada com

equipamento auxiliar eletrônico DALI integrado e alimentado a tensão de rede de: 110-240V; 50/60 Hz. É necessário o acessório X-Less para a instalação.

#### CONCEITO FAMÍLIA ILUMINAÇÃO INTERIOR

Loop é uma interpretação contemporânea da tecnologia OLED. Loop convida a criar espaços de formas e luz, tanto em instalação unitária como em grupo. Loop confere um carácter único a qualquer espaço, transformando o conceito de iluminação interior e proporcionando uma grande liberdade criativa.

#### MODELO

LOOP

#### DESIGNER

Antoni Arola

#### APLICAÇÕES

Construção , Domicílio , Hotel , Escritório , Comércio

#### MATERIAL DO CORPO

Fundição injetada de alumínio

#### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidad

#### DIMENSÕES DA EMBALAGEM (MM)

116x224x171 mm

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

#### RAL

9016

#### FREQUÊNCIA (HZ)

50 - 60 Hz

IP

IP20

TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO (° C)

0 - 35 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)

110/240 V~

DIMENSÃO DO CORTE (MM)

110(∅)

DIMENSÕES (MM)

110(∅) x 110

ÍNDICE DE ORIENTAÇÃO (° C)

Horizontal 360°

PESO (KG)

0.35

## INFORMAÇÃO SOBRE ILUMINAÇÃO

CRI

80

NÚMERO DE LUMINÁRIAS

1

TEMPERATURA DE COR (K)

3000 K

TIPO DE COR

NW

CONTROLO

DALI

CLASSE ELÉTRICA

II

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

A+

L70 (°C)

20000h a 25°C

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°C)

112°

EFICÁCIA LUMINOSA (LM/W)

hasta 18 lm/W

LÚMENS (LM)

77 lm

PASSOS MACADAM

<3 Step MacAdam

ÓTICA

Geral 112°

FATOR DE POTÊNCIA ( $\Phi$ )

> 0,9

POTÊNCIA (W)

4.5 W

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Trimless

NORMA

GARANTIA

3 anos

INFORMAÇÃO SOBRE LOGÍSTICA

PESO LÍQUIDO

0.35KGM

PESO BRUTO

0.6KGM

QUANTIDADE DE EMBALAGEM

1

EMBALAGEM ALTA

116MMT

LARGURA EMBALAGEM

171MMT

EMBALAGEM PROFUNDA

224MMT

VOLUME EMBALAGEM

4627350MMQ

PESO LÍQUIDO

0.35KGM

PESO BRUTO

0.39KGM

EAN EMBALAGEM

8436547041862