



PRODUKTINFORMATION



Retuschierstift

Einfache Anwendung

- bessert Schäden aus
- sofortige Wirkung
- für Holzflächen im Innenbereich

Geeignet für: Das Ausbessern von Schäden, Kratzern und kleinen Holzfehlern an jeder Holzfläche im Innenbereich, wie Türen und Möbel, Wandpaneele und Holzbauteile. Retuschierstift zeichnet sich durch seine hohe Qualität aus. Der ideale Korrekturstift für jede Holzoberfläche. Einfaches Auftragen, sofortige Wirkung. Die abgeschrägte Spitze garantiert einfaches Auftragen, auch an Ecken und in Winkeln.

Anwendung/Verarbeitung:

- Beschädigte Fläche muss sauber, staub- und fettfrei sowie trocken sein.
- Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) ab + 8°C.
- Trockenzeit: staubtrocken nach wenigen Min., belastbar nach ca. 15 Min.
- Überstreichbar nach 3–6 Std., nach Gebrauch Kappe am Stift wieder gut verschließen.
- Wirkt auf verschiedenen Oberflächen unterschiedlich. Probefläche anlegen.

Retuschierstift in Richtung der Maserung auftragen. Um die Deckkraft zu erhöhen, den Arbeitsgang wiederholen. Nach dem Trocknen können die ausgebesserten Stellen überarbeitet werden.

Pflege: Eine erneute Nachbehandlung sollte nach Bedarf 1–2-mal jährlich erfolgen.

Verbrauch: Je nach Bedarf.

Lagerung: Kühl, aber frostfrei.

Inhaltsstoffe: Polyesterharz-Dispersion

Wichtige Hinweise: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften. ASN: 080111. EU-Grenzwert für das Produkt (A/f): 700 g/l. Dieses Produkt enthält maximal 550 g/l VOC.



GEFAHR

Erhältlich in: 1 Stück.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation" verliert die vorherige ihre Gültigkeit.

PNZ Produkte GmbH
Eichstätter Straße 2-4a • 85110 Kipfenberg
Telefon +49 84 651 7380 • Telefax +49 84 65 3616
E-Mail: info@pnz.de • Internet: <http://www.pnz.de>

Aus Liebe zum Holz

natürlich schützen und pflegen



PRODUKTINFORMATION



Farbtöne:



Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation" verliert die vorherige ihre Gültigkeit.

PNZ Produkte GmbH
Eichstätter Straße 2-4a • 85110 Kipfenberg
Telefon +49 84 651 7380 • Telefax +49 84 65 3616
E-Mail: info@pnz.de • Internet: <http://www.pnz.de>

Aus Liebe zum Holz

natürlich schützen und pflegen