



PRODUKTINFORMATION



Wasserblocker

Für Außen

- wasserabweisend durch Abperleffekt
- imprägniert
- lösemittelfrei

Geeignet für: Hölzer im Außenbereich (z.B. Gartenmöbel, Fassaden, Balkone, Zäune, Türen, Fenster, Tore, Balken, Decken), Kork sowie Ton- und Cottoflächen. Der Wasserblocker bietet langfristigen Schutz vor Feuchtigkeit jeder Art und imprägniert unsichtbar.

Anwendung/Verarbeitung:

- Der Untergrund muss frostfrei, sauber, staubfrei und trocken sein.
- Verarbeitungstemperatur ab + 8°C. Holzfeuchte nicht über 18%. Luftfeuchtigkeit < 60%.
- Altanstriche auf Festigkeit prüfen.
- Bei Weichhölzern (Pilzgefährdung) im Außenbereich vor dem Erstanstrich mit einem geeigneten Imprägniergrund vorbehandeln.
- Die Trockenzeit beträgt abhängig von Witterung, Saugfähigkeit und Temperatur ca. 6–12 Std.
- Kann auf verschiedenen Oberflächen unterschiedlich wirken. Probeanstrich durchführen.
- Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut umrühren.

Wasserblocker auf die saubere Oberfläche mit Pinsel, Rolle oder im Spritz- und Tauchverfahren auftragen. Überschüssiges Material bei nicht saugfähigem Grund nach ca. 30 Min. abnehmen. Eine Auffrischung sollte je nach Bedarf rechtzeitig erfolgen.

Verbrauch: Ca. 100–200 ml/m², d.h. 1 Liter Wasserblocker reicht für ca. 5–10 m² pro Auftrag, abhängig von der Holzart und Oberfläche (gehobelt oder sägerau). Bei geriffeltem Holz kann sich der Verbrauch erhöhen (Faktor 2–3).

Reinigung: Sofort nach Gebrauch Pinsel und Streichwerkzeug mit warmem Wasser und Seife reinigen.

Lagerung: Kühl, aber frostfrei.

Inhaltsstoffe: Natürliche Wachse und Öle, Wasser, Additive

Wichtige Hinweise: Abriebfestigkeit im Fußbodenbereich ist nicht gewährleistet. Bei Schleifarbeiten Feinstaubmaske tragen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften. ASN: 080112.

Erhältlich in: 0,75 Liter, 2,5 Liter, 10 Liter und 30 Liter.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation" verliert die vorherige ihre Gültigkeit.





PRODUKTINFORMATION



Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation" verliert die vorherige ihre Gültigkeit.

PNZ Produkte GmbH
Eichstätter Straße 2-4a • 85110 Kipfenberg
Telefon +49 84 651 7380 • Telefax +49 84 65 3616
E-Mail: info@pnz.de • Internet: www.pnz.de

Aus Liebe zum Holz



natürlich schützen und pflegen