



MONTAGE & STARTEN DES CIGAR OASIS 3.0

Nehmen Sie den gesamten Inhalt aus dem Karton und entfernen Sie die gesamte Plastikfolie. Suchen Sie die Wasserpatrone, die nur mit destilliertem Wasser gefüllt werden darf (siehe Anweisungen zum Nachfüllen).

- 1) Legen Sie die Patrone so auf den Tisch, dass der Aufkleber Cigar Oasis zu Ihnen zeigt.
- 2) Platzieren Sie das Bedienelement so, dass sich der Bildschirm links oben auf der Patrone befindet, und richten Sie die Kerben an beiden Teilen aus.
- 3) Halten Sie die Kassette fest, während Sie den Regler nach links oben schieben, bis er einrastet.
- 4) Schließen Sie das Flachbandkabel an den Anschluss an der Seite der Einheit an.
- 5) Verbinden Sie das Flachbandkabel B mit dem Micro-USB-Kabel B.
- 6) Verbinden Sie dann C mit dem Adapter C und stecken Sie ihn in eine Steckdose.

Anweisungen zum Nachfüllen der Patrone

- 1) Destilliertes Wasser nur in der Mitte der Kartusche auffüllen und warten, bis Wasser aufgenommen wird. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis die Patrone kein Wasser mehr aufnimmt.
 - 2) Leeren Sie das restliche Wasser aus der Kartusche, so dass nur noch ein feuchter Schaum übrig bleibt.
- ** Es sollte kein Wasser mehr abtropfen, wenn die Kartusche verkehrt herum gehalten wird
**
- 3) Trocknen Sie die Patrone ab und setzen Sie das Gerät wieder zusammen.

VERWENDUNG IHRES CIGAR OASIS 3.0

- Sobald das Gerät zusammengebaut und eingesteckt ist, wird es in ein paar Sekunden eingeschaltet und die aktuelle Luftfeuchtigkeit wird angezeigt. Das Gerät ist werkseitig auf 70% Luftfeuchtigkeit eingestellt. Sobald die Luftfeuchtigkeit unter 70% fällt, wird der Lüfter eingeschaltet, um dem Humidor Feuchtigkeit zuzuführen.
- Aufwärts- oder Abwärtspfeile dienen dazu, die Feuchtigkeit zu verstellen
- Wenn das Gerät mit destilliertem Wasser aufgefrischt werden muss, blinken auf dem Display Low Water und Alert.
- Wenn die Kartusche nachgefüllt ist und das Gerät den Sollwert erreicht, werden die Symbole ausgeschaltet.

Temperatur zwischen Fahrenheit und Celsius ändern

- 1) Halten Sie die CIRCLE-Taste gedrückt, bis F oder C zu blinken beginnt.
- 2) Drücken Sie den Aufwärtspfeil, um Celsius oder Fahrenheit auszuwählen.
- 3) Halten Sie die CIRCLE-Taste gedrückt, bis F oder C aufhören zu blinken, um die Änderungen zu speichern.

Feuchtigkeit kalibrieren

- 1) Halten Sie die Pfeiltasten CIRCLE und UP gedrückt, bis auf dem Bildschirm U angezeigt wird.
- 2) Verwenden Sie die AUF- und AB-Pfeile, um die Luftfeuchtigkeit um -9% zu erhöhen oder zu verringern.
- 3) Halten Sie die Pfeiltasten CIRCLE und UP gedrückt, um die Änderungen zu speichern.

Wi-Fi einrichten

Wenn Sie von überall auf der Welt auf Ihr CIGAR OASIS 3.0 zugreifen möchten, laden Sie unsere Cigar Oasis SmartHumidor™ App herunter. Erstellen Sie ein Konto und befolgen Sie die Anweisungen in der App zum Einrichten. Während des Setups werden Sie aufgefordert, eine Setup-App herunterzuladen, um eine Verbindung zu Ihrem Netzwerk herzustellen.



Wichtig: Das Gerät braucht je nach Grösse des Humidors 4-8 Wochen, bis sich die Feuchtigkeit komplett einpendelt. Es ist gut möglich, dass das Gebläse anfangs sehr oft reagiert, das ist völlig normal.

Wir wünschen viel Spass und Erfolg mit dem Cigar Oasis Befeuchtungsgerät!