

SÅDAN HOLDER DU DIN SKUMPISTOL SKUDKLAR

Gode råd når du anvender NBS pistol.

- Når du monterer dåsen på skumpistolen skal dåsen være opretstående. Monter herefter forlængerrøret for enden af pistolen.
- Efter montering rystes dåsen kraftigt nogle gange
- Med beholderen opad aktiveres pistolen og fyldes med skum. Du kan regulere skummængden på justeringsskruen.
- Ved dagligt brug og pauser i arbejdet er det ikke nødvendigt at afmontere dåsen. Sørg blot for at dysen og forlængerrøret er rengjort for skumrester med renevæske.
- Efter dagens arbejde opbevares dåsen opretstående med pistolen på toppen og med lukket justeringsskrue. Ryst beholderen før arbejdet genoptages.
- Rens pistolen hver uge med renevæske, og husk at rense pistolen efter brug hvis den ikke skal bruges i længere tid.
- Når du skifter dåsen fjernes trykket i pistolen ved at aktivere pistolen.



Sådan renser du pistolen.

- Når du monterer dåsen med renevæske skal pistolen være opretstående.
- Giv et enkelt sprøjt så renevæsken kommer ind i alle kroge. Lad renevæsken virke i 1-5 minutter.
- Skyl pistolen igennem og gentag behandlingen til der kun kommer klar renevæske ud af pistolen.
- I pistolens adapter sidder en kugle som kontra-ventil. Renevæsken udtørre pistolen, så smør kuglen med lidt olie og sørg for at den ikke sidder fast.
- Skyl pistolen igennem med renevæske hvis den ikke har været brugt i et stykke tid.

