

Vedligeholdelse af Acryl fugemasser

I byggeriet i Danmark anvendes i dag Acryl fugemasser i stor stil. Dette medfører større og større interesse for, hvordan denne slags fuger skal vedligeholdes.

Acryl fugemasser

Acryl fugemasser er plasto-elastisk vandbaseret fugemasse der kan overmales. De hærdes ved fordampning af vand .

Acryl fugemasser anvendes til fugning omkring døre og vinduer, mellem gipsskillevægge, fugning ved karme og fodlister, samt til udfyldning af revner, pladesamlinger, rørgennemføringer m.m. Acrylfugemasser er endvidere velegnet til konstruktion af lydfuger.

Acryl fugemasser tåler ikke konstant vandpåvirkning.

Rengøring af fuger

Acryl fugemasser kan med tiden afhængig af anvendelsessted have tendens til at blive svagt grålige, eller endda nogle gange gullige i overfladen.

Det anbefales at bruge en almindelig sæbeopløsning til rengøring af fugerne, men ved stærk misfarvning kan overmaling være en nødvendighed.

Ved rengøring af vinduer og døre er det oplagt at tørre fugemassen over samtidig, så den løbende bliver gjort ren i overfladen. Hertil anbefales tillige at bruge en sæbeopløsning.

Efter rengøring er det væsentligt at tørre fugerne af med ren våd fnugfri klud.

Ved brug af rengøringsmidler skal man altid være opmærksom på foreneligheden med de opliggende materialer, i tvivlstilfælde bør der udføres test.

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE DANMARK-INFO@DANALIM.DK
TLF. 56 64 00 70 - TELEFAX 56 64 00 90 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75

Vedligeholdelse af Acrylfugemasser – Revideret 08.04.2014

SÅDAN GØR DU

