

# Ydeevnedeklaration

**Nr.: 15651-0526-1-DK**

- Varetypens unikke Identifikationskode:  
**EN 15651-1: F EXT-INT CC (Klasse 20HM)**
- Byggevareridentifikation:  
**MS Fugelim 526**  
**Batchnummer: Se produktemballage**
- Byggevarens tilsigtede anvendelse:  
**Fugemasse til anvendelse ved facadefugninger**  
**Type F EXT-INT CC (klasse 20HM)**
- Producentens navn og adresse:  
**Dana Lim A/S, Københavnsvej 220, 4600 Køge, Danmark**
- Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant:  
**Ikke relevant**
- Systemerne for vurdering og kontrol af konstanten af byggevarens ydeevne (Annex V)  
**System 3 + 3**
- Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevarer, for hvilken der er udstedt en harmoniseret standard:  
**Det notificerede organ Ift Rosenheim GmbH (0757)**  
**har udført de indledende test og har udarbejdet en testrapport i henhold til system 3.**
- Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevarer, for hvilken der er udstedt en europæisk teknisk vurdering:  
**Ikke relevant**

9. Deklareret ydeevne:  
 Prøveforberedelse: Metode B  
 Substrat: anodiseret aluminium (Primer V40), Mørtel type M1 (primer V17)

Væsentlig egenskab	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Brandklasse	E	EN 15651-1:2012
Afgivelse af farlige stoffer	Testet	
Vand og luft egenskaber		
a) Flydemodstand	≤ 3 mm	
b) Svind	≤ 10 %	
c) Trækegenskaber ved vedvarende belastning efter nedsænkning i vand	NF	
d) Trækegenskaber ved vedvarende belastning	NF	
e) Trækegenskaber ved vedvarende belastning; -30°C	NF	
f) Trækegenskaber (sekant modulus)	≤ 0,4 MPa	
g) Trækegenskaber (sekant modulus; - 30°C)	NPD	
h) Durabilitet	Bestået	

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9.

Denne Ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne:

Køge, 04.06.2014



Erik Andersen  
 Laboratoriefach