

Ydeevnedeklaration

Nr.: 15651-2524-1-DK

- Varetypens unikke Identifikationskode:
EN 15651-1: F INT
- Byggevareidentifikation:
MS Fugelim 524 - transparent
Batchnummer: Se produktemballage
- Byggevarens tilsigtede anvendelse:
Fugemasse til anvendelse ved facadefugninger
Type F INT
- Producentens navn og adresse:
Dana Lim A/S, Københavnsvej 220, 4600 Køge, Danmark
- Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant:
Ikke relevant
- Systemerne for vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne (Annex V)
System 3 + 3
- Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, for hvilken der er udstedt en harmoniseret standard:
Det notificerede organ Ift Rosenheim GmbH (0757)
har udført de indledende test og har udarbejdet en testrapport i henhold til system 3.
- Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, for hvilken der er udstedt en europæisk teknisk vurdering:
Ikke relevant



9. Deklareret ydeevne:
 Prøveforberedelse: Metode B
 Substrat: anodiseret aluminium (Primer V40), Mørtel type M1 (primer V17)

Væsentlig egenskab	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Brandklasse	E	EN 15651-1:2012
Afgivelse af farlige stoffer	Testet	
Vand og luft egenskaber		
a) Flydemodstand	≤ 5 mm	
b) Svind	≤ 45%	
c) Trækegenskaber ved vedvarende belastning efter nedsænkning i vand	NPD	
d) Trækegenskaber ved vedvarende belastning	NPD	
e) Trækegenskaber ved vedvarende belastning; -30°C	NPD	
f) Trækegenskaber (% brudforlængelse)	≥ 25 %	
g) Trækegenskaber (sekant modulus; - 30°C)	NPD	
h) Durabilitet	Bestået	

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9.

Denne Ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne:

Køge, 04.06.2014


 Erik Andersen
 Laboratoriefachef