

Produkt Information:

Dana Spartelhåndtag og Dana Limklinger



Produktbeskrivelse & anvendelse:

DANA Spartelhåndtag fås med udskiftelig metallklinge.
Vare nr.: 9601

Klingernes længde er 28 cm og fås med følgende forbrug/rækkeevne:

| Dana Spartelklinge | Anvendelse | Forbrug L/m ² | Rækkeevne m ² /liter | Spartelklingernes tænder angivet i naturlig størrelse |
|--|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---|
| 2.: B1 Varenr. 9602 Tun: 5631853 | Gummi / Linoleum | ~ 0,3 | 3½ - 4 | |
| 3.: B2 Varenr. 9604 Tun. 5631854 | Linoleum / Tæpper | ~ 0,4 | 2½ - 3 | |
| 4.: B11 Varenr. 9605 Tun. 5631855 | Vandbaseret Parket / MS Parket | ~ 0,5 | 1½ - 2 | |
| 5.: B14 Varenr. 9607 Tun. 5118471 | MS Parket | ~ 0,8 | 1 - 1½ | |
| 6.: B16 Varenr. 9609 Tun. 1257644 | MS Parket | ~ 1,0 | ½ - 1 | |

Test er foretaget ved vinkel på 45°. Ved øgning af vinkel mod 90° vil større mængder lim påføres.

Medlem af Gulvbranchens Samarbejds- og Oplysningsråd.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK
TLF. 56 64 00 70 - TELEFAX 56 64 00 90 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75