

## Produkt Information:

# Aqua Universallim 301

**Vandbaseret lim til papir, pap, træ, stof m.m.**

## Produktbeskrivelse & anvendelse:

Aqua Universal 301 er en alsidig vandbaseret lim, der giver en let fleksibel og klar limfuge med stor styrke.

Anvendes til limning af de fleste porøse og tætte\* materialer som sten, glas, metal, keramik, mange plastmaterialer og lakerede overflader, flamingo, træ, læder, grove tekstiler, papir og karton.

\*Limten hærdet ved tørring, og bør derfor kun bruges til mindre limfuger hvis der skal limes på to tætte flader.

Limten opfylder Fællesrådet for Formnings- og Hobbymaterialers krav til formnings- og beskæftigelsesmaterialer og er indplaceret i gruppe A.



Aqua Universal 301 er en alsidig vandbaseret lim, der giver en let fleksibel og klar limfuge med stor styrke.

## Fysiske / kemiske data:

### Lim:

Type:

Modificeret polyvinylacetat

Farve:

Hvid, svag gullig

Konsistens:

Let flydende

Holdbarhed:

Minimum 2 år i tæt tillukket emballage ved kølig opbevaring. Tåler ikke frost.

Emballage:

Varenr.	Størrelse	TUN-nr.
301100	12 x100 ml flaske	1484134
30111	6 x1 ltr flaske	1527651

### Limfuge:

Farve:

Klar



## **Brugsanvisning:**

- Forberedelse:* Limfladerne skal være rene, tørre og fri for olie, slipmiddel, fedtstof, støv og løse partikler.
- Anvendelsestemperatur:* Fra 10 °C til 30 °C.
- Påføring:* Limen påføres i et tyndt lag. Emnerne samles mens limen endnu er våd, og sættes i pres i f.eks. skruetvinger.
- Pressetid:* ca. 30 minutter ved 20 °C. Pressetiden afhænger dog meget af materialernes tæthed.
- Rengøring:* Våd lim afvaskes med vand. Afhærdet lim fjernes ved iblødsætning i vand eller med sprit.

## **Sikkerhed:**

*Faremærkning:* Ingen

For yderligere oplysninger om sikkerhed henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK**  
**TLF. 56 64 00 70 - TELEFAX 56 64 00 90 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75**