

Produkt Information:

Glittevæske Koncentrat 902

Minimerer risiko for fugeslip, til alle fugemasser.**Produktbeskrivelse & anvendelse:**

Glittevæske koncentration 902 er et specialudviklet glittemiddel til glitning af silicone-, polyurethan-, og MS fugemasser m.fl.

Glittevæske koncentration 902 minimerer risikoen for fugeslip og gør at fugemassen klæber mindre til fugepinden. Kan bruges både til tørre og våde fugepinde.

Glittevæske koncentration 902 giver mulighed for efterfyldning af fugen.

Bemærk: Produktet er i koncentreret form og skal fortyndes 1:10 med vand.

Medlem af  Fugebranchens Samarbejds- og Oplysningsråd.



Glittevæske koncentration 902 er et specialudviklet glittemiddel til glitning af silicone-, polyurethan-, og MS fugemasser m.fl. Glittevæske koncentration 902 minimerer risikoen for fugeslip og gør at fugemassen klæber mindre til fugepinden. Kan bruges både til tørre og våde fugepinde.

Fysiske / kemiske data:

Farve: *Transparent*
Konsistens: *Tyndt flydende*
Vægtfylde: *ca. 1,0 kg/liter*
pH: *6-8*
Holdbarhed: *Min. 2 år i uåbnet emballage ved tør og kølig opbevaring.*
Emballage:

Varenr.	Størrelse.	TUN-nr.
4993	5 ltr dunk	1850781



Brugsanvisning:

Anvendelsestemperatur: Kan påføres ved temperaturer fra +5 °C til +40 °C.

*Anvendelse: **Glittevæske koncentrat 902 anvendes fortyndet 1:10 med vand.** Glittevæsken sprayes, med f.eks. en forstøver, direkte på fugemassen hvorefter der glittes med enten en tør eller våd fugepind.*

Glittevæske koncentrat 902 kan også bruges hvis fugen skal trækkes af med en spartel.

Bemærk at det er muligt at efterfylde fuger, som er glittet med Glittevæske koncentrat 902.

Vær opmærksom på at Glittevæske koncentrat 902 kan forårsage korrosion, hvis den anvendes på stål. Sørg for at fjerne overskuden materiale fra glasplader. Ved porøse plader kan der forekomme farveændringer, og det kan derfor være en god idé at teste Glittevæske koncentrat 902 på den pågældende overflade. Glittevæske koncentrat 902 bør ikke anvendes på vandsugende overflader, da der er risiko for beskadigelse af overfladen.

Rengøring: Glittevæsken kan fjernes med vand.

Sikkerhed:

Sundhedsfareklasse: Ingen

Brandfareklasse: Ingen

For yderligere oplysninger om sikkerhed henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK
TLF. 56 64 00 70 - TELEFAX 56 64 00 90 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75**