

**Produktinformation:**

# Filler Inomhus 611

**Gipsbaserat pulverspackel****Produktbeskrivning & användning:**

Filler Inomhus 611 är ett gipsbaserat pulverspackel till användning inomhus. Används till fyllning och spackling av hål, sprickor och ojämnheter i puts, murbruk, lättbetong, trä m.m. Spacklet är helt vitt och andas som puts.

Fillern är mycket lätt att röra ut i vatten. Kan appliceras i mycket tjocka skikt utan risk för sprickbildning och sjunker minimalt.

Filler Inomhus 611 kan användas till modellering då den efter härdning kan sågas, skrapas och slipas. Dessutom kan det tillsättas upp till 5 % kulörta färgpigment.

**Fysikaliska / Kemiska data:**

Typ: Gipsbaserat pulverspackel.  
Kulör: Vit  
Hållbarhet: Minst 6 månader i oöppnat emballage. Förvaras torrt.

## Förpackning:

Artikelnummer	Emballage
7760	500 g
7761	2 kg
7762	5 kg



# DANA LIM

## **Bruksanvisning:**

- Förberedelser:** Underlaget ska vara sugande, fast och rent. Avlägsna lösa partiklar, tapet, smuts, fett, vax och släppmedel t.ex. formolja. Glatta ytor ruggas upp, och starkt sugande underlag som t.ex. gasbetong fuktas eller grundas innan spacklet appliceras. Trä grundas med grundfärg.
- Användningstemperatur:** Över +5°C.
- Blandning:** Pulvret blandas i förhållande 2 delar pulver till 1 del vatten. Blandningen görs lättast genom att röra ut pulvret i vattnet och därefter låta den sedan stå 2 minuter. Slutligen rörs den klumpfri.  
Vid stora hål används mindre vatten, konsistensen blir då kraftigare.
- Applicering:** Appliceras med en spackel i en nivå som är något över de omkringliggande ytorna så att den efter en lätt slipning kommer i nivå med dem. Observera att det vid starkt sugande, ej grundade underlag inte får appliceras under 1 mm skiktjocklek, då det p.g.a. produktens fysiska egenskaper kan uppstå kritning.
- Åtgång:** ca 950 g pulver per mm/m<sup>2</sup>.
- Efterbehandling:** När massan börjar att härda kan ytan jämnas till. Tillsätt fukt samtidigt.  
Efter härdning kan ytorna slipas lätt.
- Torktid:** 1 – 2 timmar beroende på skiktjocklek.
- Rengöring:** Rengör verktyg med vatten direkt efter användning.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.

**DANA LIM SVERIGE AB – KØBENHAVNSVEJ 220 – DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.SE**  
**TEL: 046-570 70**

Filler Inomhus 611 - Reviderat 2019-05-01 - Sida 2/2