

Produktinformation:

Plastiskt Trä 638

Snabbtorkande, vatten- och skruvfast**Produktbeskrivning & användning:**

Plastiskt Trä 638 är en snabbhärdande trämassa för reparationer och utfyllning av hål och sprickor i trä.

Efter härdning är den vatten samt skruvfast och kan sågas, skäras, hyvlas, slipas, spritbetsas, poleras och lackas.

**Fysikaliska / kemiska data:**

Trämassa:

Typ:

Konsistens:

Torrhalt:

Hållbarhet:

Förpackning

Träbaserat utfyllningsmaterial, innehållande lösningsmedel.

Pastös.

ca 48 %

Minst 4 år i tätt förslutet emballage vid sval förvaring.

Artikelnummer	Kulör	Emballage
63871	Natur	75 ml tub
63821		250 gr burk
63873	Ek	75 ml tub
63823		250 gr burk
63874	Nöt	75 ml tub
63875	Teak	75 ml tub
63825		250 gr burk



DANA LIM

Bruksanvisning:

- Förbehandling:* Reparationsstället ska vara torrt, rent och fettfritt.
- Applicering:* Trämassan bör appliceras med ett lag på ca 1 - 2 mm åt gången.
Applicera trämassa på reparationsstället med lite högre skikt än ytan. Efter härdning avlägnas den överflödiga massan.
- Efterbehandling:* Efter fullständig härdning kan Plastiskt Trä 638 sågas, skäras, hyvlas, slipas, spritbetsas, poleras och lackeras.
- Rengöring:* Varktyg rengörs med Förtunnare 954 eller aceton. Händer tvättas med vatten och tvål.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har målsättningen att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet, vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och är inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings och leveransvillkor.

DANA LIM SVERIGE AB - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK

TEL: 046-570 70 – INFO@DANALIM.SE