

HM/RHSE Isı Artış Dedektörü

Honeywell

MORLEY IAS
FIRE SYSTEMS



- Yanlış alarmı engellemek için gelişmiş protokol ve düzeltici filtre
- Onluk rotary anahtarlama
- Analog adresli iletişim
- 360° görünürlük için çift entegre LED desteği
- EN54-7 ve EN54-5'e uygundur
- LPCB onaylı
- Çevre dostu RoHS uyumlu

Sabit 58°C ve artış hızlı (10°C/dakika) sıcaklık algılaması (Class A1R) sunmaktadır

Çalışma Voltajı	DC 15~32V
Max. Bekleme Akımı	200µA @ DC 24V (Led blink hariç)
Led Akımı	300µA @ DC 24V (Led blink aktif)
Yedek Çıkış	3,5 mA @ DC 24V
Uzak Çıkış Voltajı	DC 22,5V @ DC 24V input
Uzak Çıkış Akımı	10,8 mA @ DC 24V
Çalışma Sıcaklığı	-30°C ~ 70°C
Nem Oranı	10% ~ 93% (Yoğuşmasız)
Ebatlar	Ø:102 mm H: 61mm (MI/B501AP/IV ile)
Ağırlık	88 gr
Max. Kablo Ölçüsü	2,5 mm ²
Materyal	PC/ABS
Renk	Fildişi

HM/PTSE Optik Duman + Isı Dedektörü

Honeywell

MORLEY IAS
FIRE SYSTEMS



- Gerçek ve hızlı yanıt
- Yanlış alarmı engellemek için gelişmiş protokol ve düzeltici filtre
- Onluk rotary anahtarlama
- Analog adresli iletişim
- 360° görünürlük için çift entegre LED desteği
- EN54-7'ye uygundur
- LPCB onaylı
- Çevre dostu RoHS uyumlu

Sabit 58°C sıcaklık algılaması (Class A1S) sunmaktadır

Çalışma Voltajı	DC 15~32V
Max. Bekleme Akımı	200µA @ DC 24V (Led blink hariç)
Led Akımı	300µA @ DC 24V (Led blink aktif)
Yedek Çıkış	3,5 mA @ DC 24V
Uzak Çıkış Voltajı	DC 22,5V @ DC 24V input
Uzak Çıkış Akımı	10,8 mA @ DC 24V
Çalışma Sıcaklığı	-30°C ~ 70°C
Nem Oranı	10% ~ 93% (Yoğuşmasız)
Ebatlar	Ø:102 mm H: 61mm (MI/B501AP/IV ile)
Ağırlık	88 gr
Max. Kablo Ölçüsü	2,5 mm ²
Materyal	PC/ABS
Renk	Fildişi