

SBH-D / SBH-G

NETTOYEUR HAUTE PRESSION À EAU CHAUDE ET MOTEUR ELECTRIQUE

Unité stationnaire industrielle à eau chaude polyvalente pour les tâches de nettoyage intensives au quotidien. L'appareil est disponible en deux versions, soit avec une chaudière à gazole (type D), soit avec une chaudière à gaz (type G). Une unité fixe est la solution la plus pratique pour nettoyer avec de l'eau chaude dans des pièces différentes sans avoir besoin de déplacer la machine.



MATERIAUX DE HAUTE QUALITÉ
avec capot de protection en inox

PANNEAU DE COMMANDE
Très simple d'utilisation :

- Interrupteur ON/OFF
- Interrupteur brûleur ON/OFF
- Contrôle de la température
- Compteur d'heures


ACCESSOIRES EN STANDARD :



Lance simple en inox avec buse haute pression et raccord rotatif
code: 1.216.729.xxxx



Pistolet haute pression
avec raccord rotatif code:
1.211.525



Pompe radiale haute pression avec 3 pistons céramiques et soupapes inox



Accouplement flexible moteur/pompe













CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :












- Start/Stop automatique avec temporisation de 30 s
- Moteur électrique à faible vitesse de rotation (1450 rpm)
- Capot inox pour protection de la pompe et du moteur
- Chaudière à brûleur diesel (type D)
- Chaudière à brûleur gaz (type G)
- Accouplement flexible moteur/pompe
- Pompe radiale haute pression avec 3 pistons céramique et soupapes en inox
- Manomètre à bain d'huile
- Filtre pour particules
- Compteur d'heures
- Tuyau d'aspiration pour détergent avec vanne de dosage

Note: Les machines monophasées fonctionnent à 1 x 230 V- 50 Hz. Les machines triphasées fonctionnent à 3 x 400 V- 50 Hz. Autres versions sont disponible sur demande

Note : la machine est livré sans les tuyaux haute pression

VERSIONS DISPONIBLES :

SBH-D												
TYPE												
	bar	l/h	°C	kW	m	l	l	mm	kg			
1.119.100	150/15 D	30 - 150	180 - 900	30 - 150	4,0 (3 x 400V- 50HZ- 9A)	5	27	10	820x920x1040	163	05	
1.119.300	200/15 D	30 - 200	180 - 900	30 - 150	5,5 (3 x 400V- 50 Hz- 12A)	5	27	10	820x920x1040	180	04	

SBH-G												
TYPE												
	bar	l/h	°C	kW	m	l	l	mm	kg			
1.119.125	150/15 G	30 - 150	180 - 900	30 - 95	4,0 (3 x 400V- 50 Hz- 9A)	5	-	10	820x920x1040	163	05	
1.119.325	200/15 G	30 - 200	180 - 900	30 - 95	5,5 (3 x 400V- 50 Hz- 12A)	5	-	10	820x920x1040	163	04	