

PTL-S

KALTWASSER-HOCHDRUCKREINIGER - Mit Verbrennungsmotor

Der Kaltwasser-Hochdruckreiniger PTL-S ist äußerst kompakt und dank seiner geringen Größe und seinem geringen Gewicht leicht zu transportieren. Ein praktischer Allround-Hochdruckreiniger für die verschiedensten Reinigungsarbeiten. Perfekt für Reinigungsarbeiten an Stellen ohne Stromanschluss, z. B. bei Sportveranstaltungen, in Ställen usw.

TRAGBAR
geringes Gewicht

ROBUST
Pulverlackierter Stahlrahmen



MANOMETER
Ablesen
des Betriebsdrucks

STANDARDLIEFERUMFANG:



10 m langer
Hochdruckschlauch
(3/8")
Art.-Nr.: 1.208.520.020



Einfache Spritzlanze aus Edelstahl mit Hochdruckdüse und
Drehverschraubung
Art.-Nr.: 1.216.725.15050
















Hochdruckpistole mit
Drehverschraubung
Art.-Nr.: 1.211.510



TECHNISCHE DATEN:

- Honda-Benzinmotor, manuell zu starten (Typ B)
- Radiale Hochdruckpumpe mit drei keramischen Kolben und Edelstahlventilen
- Pulverlackierter Stahlrahmen
- Manometer
- Grobschmutzfilter
- Stufenlose Druck- und Durchflussregulierung mittels Bypassventil

MODELLE:

| PTL-S | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|
|  | TYP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| | | bar | l/h | °C | kW | m | l | l | mm | kg | | |
| 1.111.000 | 100/11 B | 30 - 100 | 240 - 660 | 60 | 4,0 (petrol) | - | 3,1 | - | 510x400x430 | 30 | 050 |  |
| 1.111.090 | 150/11 B | 30- 150 | 240- 660 | 60 | 4,0 (petrol) | - | 3,1 | - | 510x400x430 | 30 | 040 |  |

